technical datasheet






Telecamera minidome ip da 5 megapixel e ottica zoom ottico

IPC-HDW2541T-ZS-S2

| VIDEO (TELECAMERE) | | CARATTERISTICHI | E DI RETE |
|----------------------------|--|------------------------------|---|
| Video | 5 Megapixel | Connessione IP | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| resolution BLC | Sí | ONVIF | Sì, tipo S, G e T |
| HLC | Sí | Numero massimo | di 20 utenti |
| 3D-NR | Sí | utenti Browser Web | Explorer / Chrome / Firefox |
| AGC | Sí | | Smart DSS Lite / DSS / |
| AWB | Sí | Software di gestio | DMSS |
| WDR | WDR (120 dB) | Dispositivi mobili | Android / IOS (Apple) |
| Immagini al | | Disconnessione di | |
| secondo | 20fps | Conflitto di indirizz | |
| Uscita video | RJ45 | Cybersecurity | Sì |
| Modalità giorno / notte | Colore | ANALISI VIDEO | |
| Privacy mask | Fino a 4 zone | Tipo di | Analitico con classificazione |
| Tipo di codice | CBR / VBR | rilevamento | uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree |
| Bit rate H. | 264: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 12Kbps ~ 8192Kbps | Attraversamento della linea | Sí |
| Compressione | H.265 / H.264 | Intrusione | Sí |
| Main stream 5N | Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps) | Rilevazione del movimento | Sì (4 aree) |
| Sub stream | 704 × 576 | Rilevamento | Sí |
| Filigrana | Sí | audio | |
| Specchio | On / Off | Video Tamper Classificazione | Sí |
| DISTANZA DORI | | veicolo / umano | Sì |
| Rivelare (Lente aperta) | 64 m | SMD PLUS | Sì |
| Rivelare (Lente chiusa) | 210 m | ALIMENTAZIONE | CONSUMO |
| Osservare (Lente apert | | modo dell'aliment | azione elettrica DC |
| Osservare (Lente chius | <u>·</u> | Tensione | 12V |
| Riconoscere (Lente ape | <u>'</u> | Consumo (w) | 6.2W |
| Riconoscere (Lente chi | <u> </u> | Amperaggio | 520mA |
| Identificare (Lente ape | <u> </u> | Alimentazione Pol | E Sí |
| Identificare (Lente chiu | | Tipo PoE | PoE 802.3af |
| IMMAGINE | | LENTE | |
| Sensore | CMOS ® | Tipo lente | Zoom ottico |
| Risoluzione del sensore | | Distanzia focale | 2.7 mm ~ 13.5 mm |
| Dimensione del sensor | | Apertura massima | a del diaframma F/1.5 |

technical datasheet

| Velocità dell'otturatore elettronico | 1/3 ~ 1/100000s | Angolo di visione |
|---|------------------------|----------------------------------|
| Illuminazione minima | Color: 0.007Lux / B/W: | Distanza minima di messa a fuoco |
| | 0.0007Lux | AMBIENTE |
| Rapporto S / N | Piu di 56dB | Temperatura di esercizio |
| VISIONE NOTTURNA | | Grado di protezione |
| Distanza di visione notturna | 40 m | Uso |
| Tipo di visione notturna | IR | Umidità massima |
| Numero di LED | 2 | |
| IR ON/Off | Automatico / Manuale | STORAGE |
| Starlight | Sí | scheda Micro SD |
| MATERIALE E DIMENSIONI | | Sistemi di stoccaggio NAS / |
| Dimensioni | 100 7 v 122 (d) mm | Anomalia di |
| | 108.3 x 122 (Ø) mm | memorizzazione |
| Materiale | Metallo | AUDIO(TELECAMERE) |
| Peso neto | 680 g | Microfono incorporato |
| Peso con confezione | 860 g | Compressione audio G.711A / G. |
| Colore | Bianco | ASSI |
| NFORMAZIONI GENERALI | | Movimento |
| Serie | Wiz Sense | Movimento |
| Tecnología | IP | alhua |
| Tipo di telecamera | Minidome | • |
| CICTEMA (TELECAMEDE) | | |
| SISTEMA (TELECAMERE) | | |
| Memoria RAM | 256 MB | |
| Memoria ROM | 128 MB | |



| scheda Micro SD | Fino 256Gb |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Sistemi di stoccaggio | NAS / FTP / SFTP / Micro SD |
| Anomalia di memorizzazione | Sí |
| ALIDIO(TELECAMEDE) | |

| Microfono incorporato | | Sí |
|-----------------------|---------------------------|-----|
| Compressione audio | G.711A / G.711U / G.726 / | РСМ |



