



Registratore ip per 8 canali e 6 mpx di risoluzione con 8 porte PoE

HWN-2108H-8P

CARATTERISTICHE DI RETE

Porte PoE	8
Numero di porte RJ45	1
Velocità RJ45	10 / 100 Mbps
Numero massimo di utenti	16
Dispositivi mobili	Android / iOS (Apple)
Visione remoto	Browser Web / App per smartphone e software Hik-Connect.
Tipo PoE	802.3at / af
Consumo PoE	75W
Software	IVMS
App	Hik-Connect

REGISTRAZIONE

Risoluzione massima di registrazione	6 Mpx
Larghezza di banda di ingresso	60Mbps
Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Canali che supportano la massima risoluzione di registrazione	1
Risoluzioni	6Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
La larghezza di banda in uscita	60Mbps

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	285 x 210 x 48 mm
Materiale	Plastica
Peso neto	860g
Peso con confezione	2200 g

STORAGE

Numero di hard disk supportati	1
Dimensione massima del hard disk (unità)	6 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

RIPRODUZIONE E COPIA DI SICUREZZA

USCITA VIDEO

Numero di uscita HDMI	1
Numero di uscite VGA	1
Risoluzione HDMI	1080P
Resolución VGA	1080P
Segnali video simili	HDMI e VGA

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	48V
Consumo (w)	10W
Amperaggio	1800mA

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Serie 2
Tecnología	IP

SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

attraversamento di linee	Sí
Intrusione	Sí

INGRESSI/USCITE

USB 2.0	2
---------	----------

technical datasheet

Ricerca intelligente **Sí**

Riproduzione sincronizzata **4**

VIDEO

Canali IP **8**

