

HIKVISION®

Registratore 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico y ip) per 16 canali e 2 mpx di risoluzione massima

IDS-7216HQHI-M2/XT**REGISTRAZIONE**

Risoluzione massima di registrazione	2 Mpx
Larghezza di banda di ingresso	256Mbps
Compressione video	H.265 / H.264
Risoluzione registrazione HDCVI	2 Megapixel (1080p)
Risoluzione registrazione HDTVI	2 Megapixel (1080p)
Risoluzione registrazione AHD	2 Megapixel (1080p)
Immagini al secondo Stream principale	1080P / 720P (15fps) / VGA / WD1 / 4CIF / CIF (25 fps)
Immagini al secondo Flusso extra	WD1 / 4CIF (1 ~12fps) / CIF (1 ~ 25fps)
Bit rate video	32 Kbps ~ 6 Mbps
Compressione audio	G.711U
Velocità audio bits	64Kbps per canale
Risoluzioni	5Mpx Lite / 4Mpx Lite / 1080P / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF

VIDEO

Canali BNC	16
Telecamere IP accettate	16 telecamere BNC + 8 telecamere IP
Formati video	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Risoluzioni ammesse HDCVI	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Risoluzioni ammesse HDTVI	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Risoluzioni ammesse AHD	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Telecamere CVBS	Sì
Risoluzione telecamere IP	6 Megapíxeles

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	385 x 315 x 52 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	2000 g
Peso con confezione	2860 g
Telaio	1U

AMBIENTE**CARATTERISTICHE DI RETE**

Numero di porte RJ45	1
Velocità RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Numero massimo di utenti	128
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sì
Visione remoto	Browser Web / App per smartphone e software Hik-Connect.
Software	IVMS
App	Hik-Connect

USCITA VIDEO

Numero di uscita HDMI	1
Numero di uscite VGA	1
Numero di uscite BNC	1
Risoluzione HDMI	4K
Resolución VGA	1080P
Risoluzione BNC	704 x 576
Segnali video simili	HDMI e VGA

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	40W
Amperaggio	3300mA

INGRESSI/USCITE

USB 2.0	1
USB 3.0	2
RS485	1

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Acusense
Tecnología	5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico y IP)

PROTEZIONE PERIMETRALE

technical datasheet

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
--------------------------	-----------------------

Uso	Interno
-----	----------------

Umidità massima	90%
-----------------	------------

STORAGE

Numero di hard disk supportati	2
--------------------------------	----------

Dimensione massima del hard disk (unità)	12 TB
--	--------------

Tipo HDD	3,5 SATA"
----------	------------------

AUDIO

Ingressi audio	1
----------------	----------

Uscite Audio	1
--------------	----------

RICONOSCIMENTO DEL VOLTO

Numero di canali con riconoscimento facciale	4 canales reconocimiento facial de vídeo
--	---

Gestione del database	Fino a 16 database con 20.000 volti in totale
-----------------------	--

Numero di canali con analisi	8 canali
------------------------------	-----------------

Tipo di identificazione	Riconoscimento secondario umano / veicolo per attraversamento di linee e intrusione
-------------------------	--

SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

Rilevazione del movimento	Sì, 2.0 su tutti i canali analogici
---------------------------	--

