technical datasheet





Telecamera bullet ip da 4 megapixel e ottica zoom ottico

HWI-B640HA-LZU

VIDEO (TELECAMERE)	
Video resolution	4 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	20fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	32Kbps ~ 16Mbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream 4Mpx (1	~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream 720P	/ 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sí
Specchio	On / Off
CARATTERISTICHE DI RETE	
Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S, G e T
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Protezione password	Sí
Browser Web I	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Vista in diretta simultanea	Fino a 6 canali
IMMAGINE	
Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2560 x 1440
Dimensione del sensore	1/3'

DISTANZA	DORI
----------	------

Rivelare (Lente aperta)	64 m
Rivelare (Lente chiusa)	198 m
Osservare (Lente aperta)	25 m
Osservare (Lente chiusa)	79 m
Riconoscere (Lente aperta)	13 m
Riconoscere (Lente chiusa)	40 m
Identificare (Lente aperta)	6 m
Identificare (Lente chiusa)	20 m

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione	50 m
notturna	30 111
Tipo di visione	Dual Eacht (ID) Live blance
notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Luce bianca	Sí
Distanza luce	50 m
bianca	50 m
Lunghezza d'onda	850 nm
Smart Hybrid Light	Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	11W
Amperaggio	900mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

AUDIO(TELECAMERE)

Bit rate

Sí	Microfono
31	incorporato
G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 /	Compressione
AAC-LC / MP2L2 / PCM	audio
SI	Filtro rumore
8kHz / 16kHz	Frequenza di
OKHZ / TOKHZ	campionamento
6/ Khns (C 711) / 16 Khns (C 722 1 /	

64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)

technical datasheet

1/3 ~ 1/100000s	Velocità dell'otturatore elettronico
0.005Lux	Illuminazione minima
Más de 52dB	Rapporto S / N
	LENTE
Zoom ottico	Tipo lente
2.8 mm ~ 12 mm	Distanzia focale
F/1.6	Apertura massima del diaframma
96.7° ~ 29.7°	Angolo di visione
Sí	Filto IR
	MATERIALE E DIMENSIONI
252 x 105 (Ø) mm	Dimensioni
Metallo	Materiale
	Materiale Peso neto
570 g	
570 g 870 g	Peso neto
570 g 870 g	Peso neto Peso con confezione
570 g 870 g Bianco	Peso neto Peso con confezione Colore
570 g 870 g Bianco HiWatch	Peso neto Peso con confezione Colore INFORMAZIONI GENERALI
570 g 870 g Bianco HiWatch	Peso neto Peso con confezione Colore INFORMAZIONI GENERALI Serie
Metallo 570 g 870 g Bianco HiWatch IP Bullet	Peso neto Peso con confezione Colore INFORMAZIONI GENERALI Serie Tecnología

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	(classificazione persona/veicolo)
Rilevazione del movimento	Sí
Video Tamper	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sì

STORAGE

scheda Micro SD	Hasta 512Gb
Sistemi di stoccaggio	FTP / Micro SD

SISTEMA (TELECAMERE)

pulsante reset **Sí**

