technical datasheet



MOVOK

Telecamera minidome ip da 8 megapixel e ottica fissa

VK-IPC-T181-AS-L-B

VIDEO (TELECAMERE)

LENTE

8 Megapixel
Sí
DWDR
20fps
RJ45
Automatico / Manuale
Fino a 4 zone
CBR / VBR
3Kbps ~ 20480Kbps
H.265 / H.264
4K (1 ~ 20fps)
D1 (1 ~ 25fps)
720P (1 ~ 25fps)
On / Off
CMOS ®
3840 x 2160
1/2.7'
1/3 ~ 1/100000s
Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux
Piu di 56dB
97 x 110 (Ø) mm
Metallo e plastica
350 g
470 g
Nero

VISIONE NOTTURNA

40 m	Distanza di visione notturna
Dual light (IR+Luz blanca)	Tipo di visione notturna
2	Numero di LED
Automatico / Manuale	IR ON/Off
Sí	Luce bianca
40 m	Distanza luce bianca
Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)	Smart Dual Illumination

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	4.2W
Amperaggio	350mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

CARATTERISTICHE DI RETE

1 RJ45 (10M / 100M)	Connessione IP
Sì, tipo C	ONVIF
20 utent	Numero massimo di utenti
Explorer / Chrome / Firefox	Browser Web
MOVOK (CMS	Software di gestione

DISTANZA DORI

Rilevare	82 m
Osservare	34 m
Riconoscere	17 m
Identificare	8 m

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Serie 1
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Minidome

STORAGE

technical datasheet

Tipo lente	Fissa
Distanzia focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6
Angolo di visione	107°

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

AUDIO(TELECAMERE)

Microtono	Sí
incorporato	31
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.726 /
Corripressione addio	G.726ASF

ASSI

Movimento	3-Axis

scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	FTP / Micro SD
Anomalia di memorizzazione	Sí

ANALISI VIDEO

Tipo di	Rilevamento avanzato (classificazione
rilevamento	persona/veicolo)
SMD	Sì

