

MOVOK

Registratore IP per 64 canali e 8 mpx di risoluzione

VK-NVR7464-A



REGISTRAZIONE

Risoluzione massima di registrazione	8 Mpx
Larghezza di banda di ingresso	384Mbps
Compressione video	H.265 / H.264
Modalità di registrazione	Generale / rilevamento del movimento / intelligente / allarme
Compressione audio	G.711A
Frequenza di campionamento audio	8 KHz, 16 bit per canale
La larghezza di banda in uscita	384Mbps

CARATTERISTICHE DI RETE

Numero di porte RJ45	2
Velocità RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sì
P2P	Sì
Software	MOVOK (CMS)
App	MOVOK

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	16
USB 2.0	4
USB 3.0	1
RS232	1
RS485	1
Uscita allarme	8

STORAGE

Numero di hard disk supportati	4
Dimensione massima del hard disk (unità)	16 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"
eSata	Sì

AMBIENTE

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Scrivania / Rack
Dimensioni	420 x 375 x 65 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	4250 g
Peso con confezione	5400 g
Telaio	1.5U

RIPRODUZIONE E COPIA DI SICUREZZA

Telecamere simultanee in riproduzione	1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 32
Funzioni di riproduzione	Play / Pause / Stop / Fast forward / Fast backward / Rewind / Play by frame / Full screen / Backup (cut/file) / Partially enlarge / Audio on/off

Modalità di backup	USB
Ricerca intelligente	Sì
Riproduzione sincronizzata	16

USCITA VIDEO

Numero di uscita HDMI	2
Numero di uscite VGA	1
Risoluzione HDMI	4K
Resolución VGA	1080P

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	110V ~ 220V
Consumo (w)	20W

AUDIO

Ingressi audio	1
Uscite Audio	2
Audio bidirezionale (Full-duplex)	Sì

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Serie 7
Tecnología	IP

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%

SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

Riconoscimento facciale	Sì, 4 canali
Classificazione veicolo / umano	Se
Rilevazione del movimento	Sì, 8 canali

PROTEZIONE PERIMETRALE

Numero di canali con analisi	4 canali
Tipo di identificazione	Riconoscimento secondario umano / veicolo per attraversamento di linee e intrusione

VIDEO

Canali IP	64
-----------	-----------

RICONOSCIMENTO DEL VOLTO

Numero di canali con riconoscimento facciale	2 canali Riconoscimento facciale video
Gestione del database	Fino a 20 database con un totale di 100.000 volti

SISTEMA (REGISTRATORI)

Sistema operativo	Embedded LINUX
-------------------	-----------------------

