

HIKVISION®



Registratore 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico y ip) per 8 canali e 8 mpx di risoluzione massima

IDS-7208HUHI-M2/X

REGISTRAZIONE

Risoluzione massima di registrazione	8 Mpx
Larghezza di banda di ingresso	256Mbps
Compressione video	H.265 / H.264
Risoluzione registrazione HDCVI	8 Megapixel (4K)
Risoluzione egistrazione HDTV	8 Megapíxeles
Risoluzione registrazione AHD	8 Megapíxeles
Immagini al secondo Stream principale	4K (8fps) / 6Mpx (5Mpx (12fps) / 4Mpx (15fps) / 3Mpx (18fps) / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (25fps)
Bit rate video	32 Kbps ~ 10 Mbps
Compressione audio	G.711U
Velocità audio bits	64Kbps per canale
Risoluzioni	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF

CARATTERISTICHE DI RETE

Numero di porte RJ45	1
Velocità RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Numero massimo di utenti	64
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sì
Visione remoto	Browser Web / App per smartphone e software Hik-Connect.
Software	IVMS
App	Hik-Connect

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	385 x 315 x 52 mm
Materiale	Metallo

VIDEO

Canali BNC	8
Telecamere IP accettate	8 telecamere BNC + 8 telecamere IP
Formati video	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Risoluzioni ammesse HDCVI	8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Risoluzioni ammesse HDTV	8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Risoluzioni ammesse AHD	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Telecamere CVBS	Sì

USCITA VIDEO

Numero di uscita HDMI	1
Numero di uscite VGA	1
Numero di uscite BNC	1
Risoluzione HDMI	4K
Resolución VGA	1080P
Risoluzione BNC	704 x 576
Segnali video simili	HDMI e VGA

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	15W
Amperaggio	3300mA

STORAGE

Numero di hard disk supportati	2
Dimensione massima del hard disk (unità)	12 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Serie	Serie 7
Tecnología	5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico y IP)

PROTEZIONE PERIMETRALE

Numero di canali con analisi	8 canali
------------------------------	-----------------

technical datasheet

Peso netto	1780 g
Peso con confezione	2820 g
Telaio	1U

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%

INGRESSI/USCITE

USB 2.0	1
USB 3.0	2
RS485	1

AUDIO

Ingressi audio	1
Uscite Audio	1

RIPRODUZIONE E COPIA DI SICUREZZA

Riproduzione sincronizzata	8
----------------------------	----------

RICONOSCIMENTO DEL VOLTO

Numero di canali con riconoscimento facciale	4 canales reconocimiento facial de vídeo
--	---

Tipo di identificazione	Riconoscimento secondario umano / veicolo per attraversamento di linee e intrusione
-------------------------	--

SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

Rilevazione del movimento	Sì, 2.0 su tutti i canali analogici
---------------------------	--

