



HIKVISION
accessories

Monitor IP 4.3" DS-KH6110-WE1

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	4W
Amperaggio	340mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Desktop / parete
Dimensioni	120 x 120 x 21 mm
Peso netto	200 g
Peso con confezione	370 g

SCHERMO

Tipo	TFT
Dimensione	4.3"
Risoluzione	480 x 272
Tattile	Sì

CAPACITÀ

Eventi	200
Avvisi	200
Extensiones interiores vinculadas	16

CARATTERISTICHE DI RETE (SCHERMO VIDEOCITOFONO)

Protocollo di rete	TCP / IP / SIP / RSTP
Wi-Fi	Sì
Tipo de Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n

SISTEMA (REGISTRATORI)

Processore	Embedded Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX
RAM	128 MB
ROM	16 MB

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 50 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%

AUDIO (VIDEOCITOFONO)

Ingresso audio	Microfono omnidirezionale
Uscita audio	Altoparlante incorporato
Compressione audio	G.711A / G.711U

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	4
RJ45	1 x 10 / 100

INFORMAZIONI GENERALI

Tecnología	IP
------------	-----------

