



HIKVISION®

Telecamera minidome ip da 8 megapixel e ottica fissa

DS-2CD2387G3-LIS2UY/SL

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	8 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	WDR (130 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Fino a 4 zone
Sistema anti appannamento	Sì
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	32Kbps ~ 16Mbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	4K / 6Mpx / 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 10fps)
Filigrana	Sì
Specchio	On / Off

ANALISI VIDEO

Tipo de deteccion	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Funciones IA	Detección facial
Cambio di scena	Sì
Attraversamento della linea	Sì
Intrusione	Sì
Rilevamento facciale	Sì
Rilevazione del movimento	Sì
Video Tamper	Sì

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S, G e T
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Protezione password	Sì
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Vista in diretta simultanea	Fino a 6 canali
Filtro indirizzo IP	Sì

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sì
Ingresso audio	1 Ingresso
Altoparlante incorporato	Sì
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM
Filtro rumore	SI
Frequenza di campionamento	8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz
Bit rate	64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)
Uscita audio	1

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	30 m
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Smart IR	Sì
Lunghezza d'onda	850 nm
Distanza luce bianca	30 m
Smart Hybrid Light	Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
-----------------------------------	-----------

technical datasheet

Classificazione veicolo / umano **Sí**

IMMAGINE

Sensore **CMOS®**
Risoluzione del sensore **3840 x 2160**
Dimensione del sensore **1/1.8"**
Velocità dell'otturatore elettronico **1s to 1/100,000s**
Illuminazione minima **0.0005Lux**
Rapporto S / N **Más de 52dB**

LENTE

Tipo lente **Fissa**
Distanza focale **2.8 mm**
Apertura massima del diaframma **F/1.0**
Angolo di visione **108.8°**
Distanza minima di messa a fuoco **3300mm**
Filtro IR **Sí**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio **-30 °C ~ 60 °C**
Grado di protezione **IP67 / NEMA 4X**
Uso **Interno / Esterno**
Umidità massima **95%**

STORAGE

scheda Micro SD **Hasta 512Gb**
Sistemi di stoccaggio **NAS / FTP / Micro SD**
Anomalia di memorizzazione **Sí**
ANR (registrazione ridondante in SD) **Sí**

ASSI

Movimento **3-Axis**

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme **1 Ingresso / 1 Uscita**

Tensione **12V**

Consumo (w) **15.5W**

Amperaggio **1300mA**

Alimentazione PoE **Sí**

Tipo PoE **PoE+ 802.3at**

DISTANZA DORI

Rilevare **89 m**
Osservare **35 m**
Riconoscere **17 m**
Identificare **8 m**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni **160 x 170 (Ø) mm**
Materiale **Metallo**
Peso netto **820 g**
Peso con confezione **1200 g**

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Serie **ColorVu**
Tecnología **IP**
Tipo di telecamera **Minidome**

SISTEMA (TELECAMERE)

pulsante reset **Sí**

TIOC

Luce **bianca**

