

MOVOK

Telecamera bullet IP da 8 megapixel e ottica zoom ottico

VK-IPC-B281-ZAS-LI-B



VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	8 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	20fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	3Kbps ~ 20480Kbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 20fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Specchio	On / Off

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo G
Numero massimo di utenti	20 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	MOVOK (CMS)
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sì
Conflitto di indirizzi IP	Sì

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	6.2W
Amperaggio	520mA
Alimentazione PoE	Sì

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	80 m
Rivelare (Lente chiusa)	274 m
Osservare (Lente aperta)	32 m
Osservare (Lente chiusa)	110 m
Riconoscere (Lente aperta)	16
Riconoscere (Lente chiusa)	55 m
Identificare (Lente aperta)	8 m
Identificare (Lente chiusa)	27 m

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	3840 x 2160
Dimensione del sensore	1/2.7'
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux
Rapporto S / N	Piu di 56dB

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitica con classificazione umano/veicolo/veicolo non motorizzato in attraversamento linea/area
Attraversamento della linea	Sì
Intrusione	Sì
Rilevazione del movimento	Sì (4 aree)
Classificazione veicolo / umano	Sì
SMD	Sì

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	244 x 77 x 76 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	780 g
Peso con confezione	960 g
Colore	Nero

LENTE

technical datasheet

Tipo PoE	PoE 802.3af
----------	--------------------

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	50 m
------------------------------	-------------

Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
--------------------------	-----------------------------------

Luce bianca	Sí
-------------	-----------

Distanza luce bianca	50 m
----------------------	-------------

Smart Dual Illumination	Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)
-------------------------	--

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
--------------------------	-----------------------

Grado di protezione	IP67
---------------------	-------------

Uso	Interno / Esterno
-----	--------------------------

Umidità massima	90%
-----------------	------------

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
-----------------	-------------------

Sistemi di stoccaggio	FTP / Micro SD
-----------------------	-----------------------

Anomalia di memorizzazione	Sí
----------------------------	-----------

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

Tipo lente	Zoom ottico
------------	--------------------

Distanza focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
-----------------	-------------------------

Apertura massima del diaframma	F/1.6
--------------------------------	--------------

Angolo di visione	109° ~ 30°
-------------------	-------------------

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Serie 2
-------	----------------

Tecnología	IP
------------	-----------

Tipo di telecamera	Bullet
--------------------	---------------

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sí
-----------------------	-----------

Compressione audio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
--------------------	---

