

HIKVISION
accessories



Switch 12 porte con 8 porte PoE DS-3E1512HP-SI-8P2T2F

CARATTERISTAS (SWITCH)

Frequenza dati supportata	24 Gbps
Velocità di reindirizzamento del pacchetto	17.86 Mpps
VLAN	802.1Q
DHCP	Sì
Massima distanza di trasmissione	300 m
Memoria Buffer	1.5 Mb
Porta specchio	Sì
PoE Watchdog	Sì
Spanning Tree	Sì, STP / RSTP
QoS	Sì
Port Aggregation	LACP / Static aggregation (max. 8 gruppi)
Enrutamiento estático	Sì, max. 128 regole

GESTIONE REMOTA

Software	Hik Partner Pro
Resettare switch	Sì
Reset della porta PoE	Sì
Attivazione della modalità estesa	Sì, in modo indipendente per porta
Modifica della velocità della porta	Sì
Consumo energetico effettivo	Sì, totale e per porto
Storico dei picchi massimi di consumo	Sì (fino a 7 giorni)
Informazioni sul traffico in tempo reale	Sì, per porto
Informazioni sul dispositivo collegato	Sì, per dispositivi Hikvision (IP, modello e SN)
Diagramma di topologia automatico	Sì, per dispositivi Hikvision collegati

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Desktop / parete
Dimensioni	335 x 175.8 x 44.5 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	1700 g
Peso con confezione	2430 g

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	100V ~ 240V
Consumo (w)	150W
Amperaggio	2500mA
Consumo in standby	20W
Consumo massimo per porta (PoE)	Porte 1 ~ 4: 90 W / Porte 5 ~ 8: 30 W
Consumo massimo totale (PoE)	130W

PORTE ETHERNET

Porte POE	8
Puertos Uplink	2
Porta in fibra	2 x 1000
Velocità porte POE	10 / 100 / 1000
Velocità porte uplink	10/100/1000
Numero di porte Ethernet	12

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	0 °C ~ 45 °C
Uso	Interno
Umidità massima	95%
Protección contra rayos	6KV

SISTEMA (SWITCH)

Tabella degli indirizzi MAC	8K
-----------------------------	-----------

technical datasheet

NET STANDARD

IEEE802,3af	Sí
IEEE802,3at	Sí
IEEE802.3bt	Sí, puertos 1 ~ 4

