

**HIKVISION**  
accessories

## Switch 10 porte con 8 porte PoE DS-3E1310P-EI/M



### GESTIONE REMOTA

Software	<b>Hik Partner Pro</b>
Resettare switch	<b>Si</b>
Reset della porta PoE	<b>Si</b>
Attivazione della modalità estesa	<b>Si, in modo indipendente per porta</b>
Modifica della velocità della porta	<b>Si</b>
Consumo energetico effettivo	<b>Si, totale e per porto</b>
Storico dei picchi massimi di consumo	<b>Si (fino a 7 giorni)</b>
Informazioni sul traffico in tempo reale	<b>Si, per porto</b>
Informazioni sul dispositivo collegato	<b>Si, per dispositivi Hikvision (IP, modello e SN)</b>
Diagramma di topologia automatico	<b>Si, per dispositivi Hikvision collegati</b>

### CARATTERISTAS (SWITCH)

Frequenza dati supportata	<b>9.6 Gbps</b>
Velocità di reindirizzamento del pacchetto	<b>7.14 Mpps</b>
VLAN	<b>802.1Q</b>
DHCP	<b>Si</b>
Massima distanza di trasmissione	<b>300 m</b>
Memoria Buffer	<b>2 Mb</b>
Porta specchio	<b>Si</b>
PoE Watchdog	<b>Si</b>
Spanning Tree	<b>Si, STP / RSTP</b>

### PORTE ETHERNET

Porte POE	<b>8</b>
Puertos Uplink	<b>2</b>
Velocità porte POE	<b>10 / 100</b>
Velocità porte uplink	<b>10/100/1000</b>
Numero di porte Ethernet	<b>10</b>

### NET STANDARD

IEEE802,3af	<b>Si</b>
IEEE802,3at	<b>Si</b>

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>DC</b>
Tensione	<b>54V</b>
Consumo (w)	<b>65W</b>
Amperaggio	<b>1200mA</b>
Consumo in standby	<b>5W</b>
Consumo massimo per porta (PoE)	<b>30W</b>
Consumo massimo totale (PoE)	<b>60W</b>

### MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	<b>Scrivania / Rack</b>
Dimensioni	<b>217.6 x 27.6 x 108.5 mm</b>
Materiale	<b>Metallo</b>
Peso netto	<b>470 g</b>
Peso con confezione	<b>1080 g</b>

### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>0 °C ~ 40 °C</b>
Uso	<b>Interno</b>
Umidità massima	<b>95%</b>
Protección contra rayos	<b>6KV</b>

### SISTEMA (SWITCH)

Tabella degli indirizzi MAC	<b>4K</b>
-----------------------------	-----------

