# technical datasheet

# HIKVISION° accesories



# Switch 10 porte con 8 porte PoE DS-3E1310P-EI/M

# **GESTIONE REMOTA**

Software	Hik Partner Pro
Resettare switch	Sì
Reset della porta PoE	Sì
Attivazione della modalità estesa	Sì, in modo indipendente per porta
Modifica della velocità della porta	Sì
Consumo energetico effettivo	Sì, totale e per porto
Storico dei picchi massimi di consumo	Sì (fino a 7 giorni)
Informazioni sul traffico in tempo reale	Sì, per porto
Informazioni sul	Sì, per dispositivi Hikvision
dispositivo collegato	(IP, modello e SN)
Diagramma di topologia	Sì, per dispositivi Hikvision
automatico	collegati

#### **CARATTERISTAS (SWITCH)**

Frequenza dati supportata	9.6 Gbps
Velocità di reindirizzamento del pacchetto	7.14 Mpps
VLAN	802.1Q
DHCP	Sí
Massima distanza di trasmissione	300 m
Memoria Buffer	2 Mb
Porta specchio	Sí
PoE Watchdog	Sì
Spanning Tree	Sì, STP / RSTP

### PORTE ETHERNET

Porte POE	8
Puertos Uplink	2
Velocità porte POE	10 / 100
Velocità porte uplink	10/100/1000
Numero di porte Ethernet	10

#### **NET STANDARD**

IEEE802,3af	Sí
IEEE802.3at	Sí

# ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	54V
Consumo (w)	65W
Amperaggio	1200mA
Consumo in standby	5W
Consumo massimo per porta (PoE)	30W
Consumo massimo totale (PoE)	60W

#### MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Scrivania / Rack
Dimensioni	217.6 x 27.6 x 108.5 mm
Materiale	Metallo
Peso neto	470 g
Peso con confezione	1080 g

#### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	0 °C ~ 40 °C
Uso	Interno
Umidità massima	95%
Protección contra rayos	6KV

# SISTEMA (SWITCH)

,	
Tabella degli indirizzi MAC	4K

