technical datasheet

HIKVISION accesories

# Switch 18 porte con 16 porte PoE

## DS-3E1318P-EI/M

### CARATTERISTAS (SWITCH)

| | |
|---|---|
| Frequenza dati supportata | **9.2 Gbps** |
| Velocità di reindirizzamento del pacchetto | **6.84 Mpps** |
| VLAN | **802.1Q** |
| DHCP | **Sí** |
| Massima distanza di trasmissione | **300 m** |
| Memoria Buffer | **4 Mb** |
| Porta specchio | **Sí** |
| PoE Watchdog | **Sì** |
| Spanning Tree | **Sì, STP / RSTP** |
| Port Aggregation | **Sì, max. 1 gruppo** |

### GESTIONE REMOTA

| | |
|---|---|
| Software | **Hik Partner Pro** |
| Resettare switch | **Sì** |
| Reset della porta PoE | **Sì** |
| Attivazione della modalità estesa | **Sì, in modo indipendente per porta** |
| Modifica della velocità della porta | **Sì** |
| Consumo energetico effettivo | **Sì, totale e per porto** |
| Storico dei picchi massimi di consumo | **Sì (fino a 7 giorni)** |
| Informazioni sul traffico in tempo reale | **Sì, per porto** |
| Informazioni sul dispositivo collegato | **Sì, per dispositivi Hikvision (IP, modello e SN)** |
| Diagramma di topologia automatico | **Sì, per dispositivi Hikvision collegati** |

### MATERIALE E DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Installazione | **Rack** |
| Dimensioni | **440 x 220.8 x 44 mm** |
| Materiale | **Metallo** |
| Peso neto | **1800 g** |
| Peso con confezione | **3000 g** |

### NET STANDARD

| | |
|---|---|
| IEEE802,3af | **Sí** |

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

| | |
|---|---|
| modo dell'alimentazione elettrica | **AC** |
| Tensione | **100V ~ 240V** |
| Consumo (w) | **150W** |
| Amperaggio | **3000mA** |
| Consumo in standby | **20W** |
| Consumo massimo per porta (PoE) | **30W** |
| Consumo massimo totale (PoE) | **130W** |

### PORTE ETHERNET

| | |
|---|---|
| Porte POE | **16** |
| Puertos Uplink | **2** |
| Porta in fibra | **1 x 1000** |
| Velocità porte POE | **10 / 100** |
| Velocità porte uplink | **10/100/1000** |
| Numero di porte Ethernet | **18** |
| Puertos PoE prioritarios | **1 - 8** |

### AMBIENTE

| | |
|---|---|
| Temperatura di esercizio | **0 °C ~ 45 °C** |
| Uso | **Interno** |
| Umidità massima | **95%** |
| Protección contra rayos | **6KV** |

### SISTEMA (SWITCH)

| | |
|---|---|
| Tabella degli indirizzi MAC | **16K** |

| | |
|---|---|
| IEEE802,3at | **Sí** |