



## HIKVISION®

### Telecamera minidome ip da 4 megapixel e ottica fissa

#### DS-2CD2147G3-LIS2UY

#### VIDEO (TELECAMERE)

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Video resolution          | <b>4 Megapixel</b>                                      |
| BLC                       | <b>Sì</b>                                               |
| HLC                       | <b>Sì</b>                                               |
| 3D-NR                     | <b>Sì</b>                                               |
| AGC                       | <b>Sì</b>                                               |
| AWB                       | <b>Sì</b>                                               |
| WDR                       | <b>WDR (130 dB)</b>                                     |
| Immagini al secondo       | <b>25fps</b>                                            |
| Uscita video              | <b>RJ45</b>                                             |
| Modalità giorno / notte   | <b>Automatico / Manuale</b>                             |
| Privacy mask              | <b>Fino a 4 zone</b>                                    |
| Sistema anti appannamento | <b>Sì</b>                                               |
| Tipo di codice            | <b>CBR / VBR</b>                                        |
| Bit rate                  | <b>32Kbps ~ 8Mbps</b>                                   |
| Compressione              | <b>H.265 / H.264</b>                                    |
| EIS                       | <b>Sì</b>                                               |
| Main stream               | <b>4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b>                  |
| Sub stream                | <b>720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)</b>         |
| Sub stream 2              | <b>1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 10fps)</b> |
| Filigrana                 | <b>Sì</b>                                               |
| Specchio                  | <b>On / Off</b>                                         |

#### CARATTERISTICHE DI RETE

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Connessione IP              | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>                   |
| ONVIF                       | <b>Sì, tipo S, G e T</b>                     |
| Numero massimo di utenti    | <b>Fino a 32 utenti</b>                      |
| Protezione password         | <b>Sì</b>                                    |
| Browser Web                 | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b>           |
| Software di gestione        | <b>iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central</b> |
| Dispositivi mobili          | <b>Android / IOS (Apple)</b>                 |
| Vista in diretta simultanea | <b>Fino a 6 canali</b>                       |

#### ANALISI VIDEO

|                                 |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di rilevamento             | <b>Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree</b> |
| Funzioni di IA                  | <b>Rilevamento facciale</b>                                                          |
| Cambio di scena                 | <b>Sì</b>                                                                            |
| Attraversamento della linea     | <b>Sì</b>                                                                            |
| Intrusione                      | <b>Sì</b>                                                                            |
| Rilevamento facciale            | <b>Sì</b>                                                                            |
| Rilevazione del movimento       | <b>Sì</b>                                                                            |
| Video Tamper                    | <b>Sì</b>                                                                            |
| Classificazione veicolo / umano | <b>Sì</b>                                                                            |

#### VISIONE NOTTURNA

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Distanza di visione notturna | <b>30 m</b>                                                |
| Tipo di visione notturna     | <b>Dual light (IR+Luz blanca)</b>                          |
| Smart IR                     | <b>Sì</b>                                                  |
| Luce bianca                  | <b>Sì</b>                                                  |
| Distanza luce bianca         | <b>30 m</b>                                                |
| Lunghezza d'onda             | <b>850 nm</b>                                              |
| Smart Hybrid Light           | <b>Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)</b> |

#### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC</b>          |
| Tensione                          | <b>12V</b>         |
| Consumo (w)                       | <b>7.2W</b>        |
| Amperaggio                        | <b>600mA</b>       |
| Alimentazione PoE                 | <b>Sì</b>          |
| Tipo PoE                          | <b>PoE 802.3af</b> |

#### IMMAGINE

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Sensore                              | <b>CMOS ®</b>           |
| Risoluzione del sensore              | <b>2688 x 1520</b>      |
| Dimensione del sensore               | <b>1/1.8"</b>           |
| Velocità dell'otturatore elettronico | <b>1s to 1/100,000s</b> |

# technical datasheet

|                     |    |
|---------------------|----|
| Filtro indirizzo IP | Sí |
|---------------------|----|

## AUDIO(TELECAMERE)

|                            |                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Microfono incorporato      | Sí                                                                                                                      |
| Ingresso audio             | 1 Ingresso                                                                                                              |
| Compressione audio         | G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM                                                             |
| Filtro rumore              | SI                                                                                                                      |
| Frequenza di campionamento | 8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz                                                                                        |
| Bit rate                   | 64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3) |
| Uscita audio               | 1                                                                                                                       |

## LENTE

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Tipo lente                       | Fissa  |
| Distanza focale                  | 2.8 mm |
| Apertura massima del diaframma   | F/1.0  |
| Angolo di visione                | 111°   |
| Distanza minima di messa a fuoco | 2500mm |
| Filtro IR                        | Sí     |

## MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Dimensioni          | 97.6 x 121.5 (Ø) mm |
| Materiale           | Metallo             |
| Peso netto          | 600 g               |
| Peso con confezione | 830 g               |

## INFORMAZIONI GENERALI

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Serie              | ColorVu  |
| Tecnología         | IP       |
| Tipo di telecamera | Minidome |

## ASSI

|           |        |
|-----------|--------|
| Movimento | 3-Axis |
|-----------|--------|

## INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| Allarme | 1 Ingresso / 1 Uscita |
|---------|-----------------------|

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Illuminazione minima | 0.0001Lux |
|----------------------|-----------|

|                |             |
|----------------|-------------|
| Rapporto S / N | Más de 52dB |
|----------------|-------------|

## AMBIENTE

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Temperatura di esercizio | -30 °C ~ 60 °C    |
| Grado di protezione      | IP67 / NEMA 4X    |
| Uso                      | Interno / Esterno |
| Umidità massima          | 95%               |

## DISTANZA DORI

|              |      |
|--------------|------|
| Rilevare     | 61 m |
| Osservare    | 24 m |
| Riconoscere  | 12 m |
| Identificare | 6 m  |

## STORAGE

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| scheda Micro SD                      | Hasta 512Gb          |
| Sistemi di stoccaggio                | NAS / FTP / Micro SD |
| ANR (registrazione ridondante in SD) | Sí                   |

## SISTEMA (TELECAMERE)

|                |    |
|----------------|----|
| pulsante reset | Sí |
|----------------|----|

