technical datasheet



HIKVISION®

Telecamera minidome ip da 4 megapixel e ottica fissa

DS-2CD2147G3-LIS2UY

VIDEO (TEI	LECAMERE)
------------	-----------

Video resolution	4 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (130 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Fino a 4 zone
Sistema anti appannamento	Si
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps
Compressione	H.265 / H.264
EIS	Sí
Main stream	4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 10fps)
Filigrana	Sí
Specchio	On / Off

CARATTERISTICHE DI RETE

1 RJ45 (10M / 100M)	Connessione IP
Sì, tipo S, G e T	ONVIF
Fino a 32 utenti	Numero massimo di utenti
Sí	Protezione password
Explorer / Chrome / Firefox	Browser Web
iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik- Central	Software di gestione
Android / IOS (Apple)	Dispositivi mobili
Fino a 6 canali	Vista in diretta simultanea

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Funciones IA	Detección facial
Cambio di scena	Sí
Attraversamento della linea	Sí
Intrusione	Sí
Rilevamento facciale	Sí
Rilevazione del movimento	Sí
Video Tamper	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sì

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	30 m
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Smart IR	Sí
Luce bianca	Sí
Distanza luce bianca	30 m
Lunghezza d'onda	850 nm
Smart Hybrid Light	Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)

IMMAGINE

CMOS ®	Sensore
2688 x 1520	Risoluzione del sensore
1/1.8'	Dimensione del sensore
1s to 1/100,000s	Velocità dell'otturatore elettronico
0.0001Lux	Illuminazione minima
Más de 52dB	Rapporto S / N

LENTE

Tipo lente	
Distanzia focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.0
Angolo di visione	111°

technical datasheet

Filtro indirizzo IP	Sí	Distanza minima di messa a fuoco	2500mm
AUDIO(TELECAMERE)		Filto IR	Sí
Microfono	Sí	DISTANZA DORI	
incorporato Ingresso audio	1 Ingresso	Rilevare	61 m
	U / G.722.1 / G.726 / AAC	 Osservare	24 m
audio	/ MP2L2 / MP3 / PCM	Riconoscere	12 m
Filtro rumore	SI	Identificare	6 m
Frequenza di campionamento 8 kHz/	16 kHz / 32 kHz / 48 kHz		0111
	G.711A / G.711U) / 16 Kbps	MATERIALE E DIMENSIONI	
	26) / 16 ~ 64 Kbps (AAC)	Dimensioni	97.6 x 121.5 (Ø) mm
/ 32 ~ 192	2 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)	Materiale	Metallo
Uscita audio	1	Peso neto	600 g
ALIMENTAZIONE CONSUMO		Peso con confezione	830 g
modo dell'alimentazione elettri	ica DC	STORAGE	
 Tensione	12V	scheda Micro SD	Hasta 512Gb
Consumo (w)	7.2W	Sistemi di stoccaggio	NAS / FTP / Micro
 Amperaggio	600mA	ANR (registrazione ridondante in	Sí
Alimentazione PoE	Sí	SD)	31
Tipo PoE	PoE 802.3af	SISTEMA (TELECAMERE)	
AMBIENTE		pulsante reset	Sí
Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C		
Grado di protezione	IP67 / NEMA 4X	•	
Uso	Interno / Esterno	RESET MICHOSO N	
Umidità massima	95%		
INFORMAZIONI GENERALI			
Serie	ColorVu		
Tecnología	IP		y
Tipo di telecamera	Minidome		1
ASSI			
A331			

1 Ingresso / 1 Uscita

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme