



MOVOK

Telecamera bullet IP da 4 megapixels e ottica fissa

VK-IPC-B140-L

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	4 Megapixel
BLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	DWDR
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	H.264 / H.265: 1792Kbps ~ 4Mbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Specchio	On / Off

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2560 x 1440
Dimensione del sensore	1/2.8"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/25s ~ 1/1000s
Illuminazione minima	0.01Lux
Rapporto S / N	Piu di 56dB

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	155 x 65 x 65 mm
Materiale	Metallo e plastica
Peso netto	230 g
Peso con confezione	340 g
Colore	Bianco

DISTANZA DORI

Rilevare	42 m
Osservare	17 m

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	3W
Amperaggio	250mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	30 m
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Luce bianca	Sì
Distanza luce bianca	30 m

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F/2.0
Angolo di visione	102°

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo G
Browser Web	Explorer
Software di gestione	MOVOK (CMS)

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Rilevamento di movimento base (differenza di pixel)
Rilevazione del movimento	Sì (4 aree)

technical datasheet

Riconoscere	9 m
-------------	-----

Identificare	4 m
--------------	-----

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Serie 1
-------	---------

Tecnología	IP
------------	----

Tipo di telecamera	Bullet
--------------------	--------

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	--------

