



HIKVISION®

Telecamera minidome ip da 4 megapixel e ottica zoom ottico

DS-2CD2743G2-LIZS2U

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	4 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Fino a 8 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 10fps)
Specchio	On / Off

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	64 m
Rivelare (Lente chiusa)	198 m
Osservare (Lente aperta)	25 m
Osservare (Lente chiusa)	79 m
Riconoscere (Lente aperta)	13 m
Riconoscere (Lente chiusa)	40 m
Identificare (Lente aperta)	6 m
Identificare (Lente chiusa)	20 m

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	40 m
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Smart IR	Sì
Luce bianca	Sì

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S y G
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Protezione password	Sì
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Vista in diretta simultanea	Fino a 6 canali
Filtro indirizzo IP	Sì

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Funciones IA	Detección facial
Attraversamento della linea	Sì
Intrusione	Sì
Rilevamento facciale	Sì
Rilevazione del movimento	Sì
Video Tamper	Sì
Classificazione veicolo / umano	Sì

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sì, dual array
Ingresso audio	1 Ingresso
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM
Filtro rumore	SI
Frequenza di campionamento	8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz
Bit rate	64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)
Uscita audio	1

technical datasheet

Distanza luce bianca	60 m
----------------------	------

Lunghezza d'onda	850 nm
------------------	--------

Smart Hybrid Light	Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)
--------------------	---

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
-----------------------------------	----

Tensione	12V
----------	-----

Consumo (w)	10.5W
-------------	-------

Amperaggio	880mA
------------	-------

Alimentazione PoE	Sì
-------------------	----

Tipo PoE	PoE 802.3af
----------	-------------

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
--------------------------	----------------

Grado di protezione	IP67
---------------------	------

Antivandalismo	IK10
----------------	------

Uso	Interno / Esterno
-----	-------------------

Umidità massima	95%
-----------------	-----

LENTE

Tipo lente	Zoom ottico
------------	-------------

Distanza focale	2.8 mm ~ 12 mm
-----------------	----------------

Apertura massima del diaframma	F/1.6
--------------------------------	-------

Angolo di visione	102.4° ~ 31.2°
-------------------	----------------

Filtro IR	Sì
-----------	----

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Acusense
-------	----------

Tecnología	IP
------------	----

Tipo di telecamera	Minidome
--------------------	----------

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme	1 Ingresso / 1 Uscita
---------	-----------------------

Sensore	CMOS ®
---------	--------

Risoluzione del sensore	2688 x 1520
-------------------------	-------------

Dimensione del sensore	1/3"
------------------------	------

Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
--------------------------------------	-----------------

Illuminazione minima	0.005Lux
----------------------	----------

Rapporto S / N	Más de 52dB
----------------	-------------

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	97.6 x 121.5 (Ø) mm
------------	---------------------

Materiale	Metallo
-----------	---------

Peso netto	620 g
------------	-------

Peso con confezione	880 g
---------------------	-------

Colore	Bianco
--------	--------

STORAGE

scheda Micro SD	Hasta 512Gb
-----------------	-------------

Sistemi di stoccaggio	NAS / FTP / Micro SD
-----------------------	----------------------

Anomalia di memorizzazione	Sí
----------------------------	----

ANR (registrazione ridondante in SD)	Sí
--------------------------------------	----

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	--------

SISTEMA (TELECAMERE)

pulsante reset	Sí
----------------	----

