

Milesight



Registratore IP per 16 canali e 12 mpx di risoluzione

MS-N7016-G

REGISTRAZIONE

Risoluzione massima di registrazione	12 Mpx
Larghezza di banda di ingresso	160Mbps
Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Modalità di registrazione	Continuo / Evento (rilevamento movimento, allarme, VCA, analisi intelligente)
Compressione audio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
Frequenza di campionamento audio	8KHz / 16KHz
Risoluzioni	12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / D1 / VGA / CIF / QCIF

ANR (registrazione ridondante in SD)	Se
La larghezza di banda in uscita	160Mbps

SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

Oggetto abbandonato	Sì
Oggetto perso	Sì
attraversamento di linee	Sì
Riconoscimento facciale	Sì
Contapersone	Sì
Rilevazione del movimento	Se
Video Tamper	Sì
Rilevazione di bighellonare	Sì
ANPR	Sì

USCITA VIDEO

Numero di uscita HDMI	1
Numero di uscite VGA	1
Risoluzione HDMI	4K
Resolución VGA	1080P

STORAGE

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Rack
Dimensioni	440 x 320 x 66.8 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	4100 g
Peso con confezione	5500 g
Telaio	1.5U

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	16
USB 2.0	2
USB 3.0	1
RS232	1
RS485	1
Uscita allarme	4

CARATTERISTICHE DI RETE

Numero di porte RJ45	2
Velocità RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
ONVIF	Sì
Software	Milesight CMS

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	100V ~ 240V
Consumo (w)	15W

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	4K PRO Series
Tecnología	IP

VIDEO

Canali IP	16
-----------	-----------

Numero di hard disk supportati	4
Dimensione massima del hard disk (unità)	10 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"
Raid	0 / 1 / 5 / 6 / 10

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%

AUDIO

Ingressi audio	1
Uscite Audio	1

