



HIKVISION
accessories

Switch 12 porte con 8 porte PoE

DS-3T1512HP-SI-8P4F

CARATTERISTAS (SWITCH)

Frequenza dati supportata	56 Gbps
Velocità di reindirizzamento del pacchetto	41.7 Mpps
VLAN	802.1Q
DHCP	Sì
Massima distanza di trasmissione	300 m
Memoria Buffer	4.1 Mb
Porta specchio	Sì
PoE Watchdog	Sì
Spanning Tree	Sì, STP / RSTP / ERPS
QoS	Sì
Port Aggregation	LACP / Static aggregation (max. 8 gruppi)
Industriale	Sì

GESTIONE REMOTA

P2P	Sì
Software	Hik Partner Pro
Resettare switch	Sì
Reset della porta PoE	Sì
Attivazione della modalità estesa	Sì, in modo indipendente per porta
Modifica della velocità della porta	Sì
Consumo energetico effettivo	Sì, totale e per porto
Storico dei picchi massimi di consumo	Sì (fino a 7 giorni)
Informazioni sul traffico in tempo reale	Sì, per porto
Informazioni sul dispositivo collegato	Sì, per dispositivi Hikvision (IP, modello e SN)
Diagramma di topologia automatico	Sì, per dispositivi Hikvision collegati

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Guida DIN / desktop
Dimensioni	155 x 130 x 46 mm
Materiale	Metallo

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	48V ~ 57V
Consumo (w)	307W
Amperaggio	7500mA
Consumo in standby	7W
Consumo massimo per porta (PoE)	Porte 1 ~ 4: 90 W / Porte 5 ~ 8: 30 W
Consumo massimo totale (PoE)	300W
Alimentador incluido	No

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 75 °C
Grado di protezione	IP40
Uso	Interno
Umidità massima	95%
Protección contra rayos	6KV

PORTE ETHERNET

Porte POE	8
Porta in fibra	4 x 1000
Velocità porte POE	10 / 100 / 1000
Numero di porte Ethernet	12

NET STANDARD

IEEE802.3af	Sì
IEEE802.3at	Sì
IEEE802.3bt	Sì, puertos 1 ~ 4

technical datasheet

Peso netto	840 g
------------	-------

Peso con confezione	1160 g
---------------------	--------

SISTEMA (SWITCH)

Tabella degli indirizzi MAC	16K
-----------------------------	-----

