



**HIKVISION**  
accessories

## Controllo degli accessi interno / esterno con tastiera / carta RFID

**DS-K1T809EX**

### IDENTIFICAZIONE

Modo	<b>Tastiera / Carta</b>
Tipo di scheda	<b>RFID 125KHz</b>
Distanza di lettura massima	<b>3 cm</b>
Tempo di lettura delle schede	<b>menos de 1 s</b>
Numero di carte	<b>1000</b>
Numero di utenti	<b>1000</b>

### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-40 °C ~ 65 °C</b>
Grado di protezione	<b>IP65</b>
Uso	<b>Interno / Esterno</b>
Umidità massima	<b>90%</b>

### INGRESSI/USCITE

Sensore porta	<b>1</b>
Pulsante di uscita	<b>1</b>
Ingresso di blocco	<b>1</b>
Uscita allarme	<b>1</b>

### INFORMAZIONI GENERALI

Tipo di controllo	<b>Controllo degli accessi</b>
-------------------	--------------------------------

### MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	<b>Superficie</b>
Dimensioni	<b>151 x 48 x 21.5 mm</b>
Peso netto	<b>240 g</b>
Peso con confezione	<b>480 g</b>

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>DC</b>
Tensione	<b>12V</b>
Amperaggio	<b>1000mA</b>

### CARATTERISTICHE

Controller integrato	<b>Sì</b>
Indicatore LED	<b>Sì</b>

### COMUNICAZIONE

Modo	<b>Wiegand 26 / 34</b>
------	------------------------

