



Telecamera bullet IP da 8 megapixel e ottica fissa

BULLETCAM-8-HL-W

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	50 m
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Numero di LED	2
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Luce bianca	2
Distanza luce bianca	50 m
Smart Dual Illumination	Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	8V ~ 14V
Consumo (w)	8.5W
Amperaggio	1000mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af / PoE+ 802.3at

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	197.5 x 76 x 76 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	550 g
Peso con confezione	840 g
Colore	Bianco

DISTANZA DORI

Rilevare	80 m
Osservare	32 m
Riconoscere	16 m
Identificare	8 m

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Numero massimo di utenti	200 utenti
Vista in diretta simultanea	Fino a 5 canali

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	8 Megapixel
WDR	TWDR
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Compressione	H.265 / H.264

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP65
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Rilevamento avanzato (classificazione persona/veicolo/animale domestico)
Rilevazione del movimento	Sì
Classificazione veicolo / umano / mascotte	Sì
Gestionabile per escenarios	Sì

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	2.8 mm
Angolo di visione	100° ~ 110°

INFORMAZIONI GENERALI

Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sì
Compressione audio	G.711A / G.711U

CERTIFICAZIONE

Certificazione	NDA
----------------	-----

Protocollo	JetSparrow (video encriptado TLS)
------------	--

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
---------	---------------

Risoluzione del sensore	3840 x 2160
-------------------------	--------------------

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
-----------------	-------------------

Sistemi di stoccaggio	Micro SD / Registratore
-----------------------	--------------------------------

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

