

technical datasheet



AJAX

Telecamera minidome IP da 5 megapixel e ottica fissa

TURRETCAM-5-HL-B

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	8V ~ 14V
Consumo (w)	8.5W
Amperaggio	1000mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af / PoE+ 802.3at

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	5 Megapixel
WDR	TWDR
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Compressione	H.265 / H.264

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	103 x 98 x 98 mm
Materiale	Metallo
Peso neto	500 g
Peso con confezione	590 g
Colore	Nero

DISTANZA DORI

Rilevare	35 m
Osservare	14 m
Riconoscere	7 m
Identificare	3 m

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Vista in diretta simultanea	Fino a 5 canali
Protocollo	JetSparrow (video encriptado TLS)

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2880 x 1620

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP65
Antivandalismo	IK08
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	90%

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	50 m
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automatico / Manuale

Distanza luce bianca

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Rilevamento avanzato (classificazione persona/veicolo/animale domestico)
Rilevazione del movimento	Sí
Classificazione veicolo / umano / mascotte	Sí
Gestionable por escenarios	Sí

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanzia focale	2.8 mm
Angolo di visione	110°

INFORMAZIONI GENERALI

Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Minidome

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sí
Compressione audio	G.711A / G.711U

CERTIFICAZIONE

Certificazione	NDAA
----------------	------

technical datasheet

STORAGE

scheda Micro SD

Fino 256Gb

Sistemi di stoccaggio

Micro SD / Registratore

ASSI

Movimento

3-Axis

