



Modulo con 2 ingressi e 2 uscite cablate per il controllo antincendio

**EN54-MODULE-IO2X2-W**

#### MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Dimensioni          | <b>180 x 116 x 62 mm</b> |
| Peso netto          | <b>530 g</b>             |
| Peso con confezione | <b>660 g</b>             |
| Colore              | <b>Bianco</b>            |

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Protocollo di comunicazione | <b>Jeweller</b>      |
| Tamper                      | <b>Dual</b>          |
| Distanza di trasmissione    | <b>Fino a 1700 m</b> |
| Potenza del segnale RF      | <b>Hasta 20 mW</b>   |

#### AMBIENTE

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>0 °C ~ 50 °C</b> |
| Grado di protezione      | <b>IP21C</b>        |
| Umidità massima          | <b>80%</b>          |

#### INGRESSI/USCITE

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Relè di ingresso | <b>2 (NC / NO / EOL / 2EOL / 3EOL)</b> |
| Relè di uscita   | <b>2 (CC / CA)</b>                     |

#### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>Batteria</b>        |
| Modello di batteria               | <b>2 x CR123A / 3V</b> |
| La durata della batteria          | <b>Fino a 5 años</b>   |

#### INFORMAZIONI GENERALI

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Tecnología    | <b>Senza fili</b>    |
| Compatibilità | <b>Fire Hub AJAX</b> |

#### CERTIFICAZIONE

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Normativa | <b>EN54-18 / EN-54-25</b> |
|-----------|---------------------------|

