



AJAX

Ripetitore di segnale

EN54-FIREREX-W

VIA RADIO

Frequenza	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distanza di trasmissione	Fino a 1800 m (senza ostacoli)
Potenza massima RF	Hasta 20 mW
Numero massimo di ripetitori	5
Protocollo	Jeweller / Wings

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	110V ~ 240V
Supporto batteria	Opzionale
Modello di batteria	7.4V 5 / 10 Ah

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 40 °C
Grado di protezione	IP20
Umidità massima	75%

INFORMAZIONI GENERALI

Tecnología	Senza fili
Tipo	Ripetitore di segnale

VERIFICACIÓN FOTOGRAFICA

Tempo di ricezione di una fotografia	Fino a 18 s (Wings) / Fino a 10 s (Ethernet)
--------------------------------------	---

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	210 x 210 x 50.5 mm
Peso netto	890 g
Peso con confezione	1100 g
Colore	Bianco

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tiempo de intervalo para la conexión con el receptor	12 ~ 300 sec
Protezione da falsi allarmi	Sì
Rilevamento dell'interferenza del segnale	Sì

CERTIFICAZIONE

Grado	2
Normativa	EN54-4 / EN54-18 / EN54-25

