



AJAX

Rilevatore rotura di vetri senza fili

GLASSPROTECT-S-B

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	Senza fili
Distanza di rilevamento	9 m
Sensibilità alle vibrazioni	3 livelli
Elemento sensibile	Microfono electret
Rilevazione rottura vetri	Sì, hasta 9 metros
Microfono	Copertura a 180
Tecnologia di rilevazione	Rotura di vetri

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 40 °C
Grado di protezione	IP50
Uso	Interno
Umidità massima	75%

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Compatibilità	Centrali Ajax
Indicatori LED	Si
Tamper	Si
Protezione da falsi allarmi	Si, analisi algoritmica

CERTIFICAZIONE

Grado	2
Normativa	EN50131

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	103 x 22 x 21 mm
Materiale	Plastica
Peso netto	40 g
Colore	Nero

VIA RADIO

Frequenza	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distanza di trasmissione	Fino a 1000 m in spazio aperto
Potenza massima RF	Hasta 20 mW

ALIMENTAZIONE CONSUMO

Modello di batteria	CR123A / 3V
La durata della batteria	Fino a 7 años

