

UTEPO

Injetor PoE

UTP7201GE-PSE30



POE

Asignação de Pin de potência	Pair : 1 / 2 (+) , 3 / 6 (-)
Ondulação de saída	< 5 %
Saída de potência	DC 54.5V / 30V
Porto de Entrada	RJ45
Saída PoE	RJ45

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	90%
Protección contra rayos	6KV

PROTEÇÃO CONTRA RAIOS

ESD contacto a placa electrónica	8KV
Proteção contra sobretensão	IEC61000-4-2
Proteção sobretensão linha a terra	PoE : 1KV / Ethernet : 2KV
Proteção sobretensão linha a linha	PoE: 2KV / Ethernet 6KV

PADRÃO DE REDE

IEEE802,3af	Sim
IEEE802,3at	Sim

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	160 x 64 x 40 mm
Material	Plástico ABS
Peso líquido	200 g
Peso com embalagem	400 g

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	AC
Tensão	100V ~ 240V

PORTAS ETHERNET

Distância de transmissão	Até 100 m
10 / 100 / 1000	1

INFORMAÇÕES GERAIS

Tipo	Injetor PoE
------	--------------------

