



Câmara dome hd-cvi de 8 megapixels e lente zoom óptico

HAC-HDW2802T-Z-A

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	8 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	15fps@4K / 20fps@6Mpx / 25fps@4Mpx
Saída de vídeo	1 x BNC HDCVI alta definición
Modo dia / noite	Automático / Manual
Menu OSD	Sim

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	83 m
Detectar (Lente fechada)	190 m
Observar (Lente aberta)	33 m
Observar (Lente fechada)	76 m
Reconhecer (Lente aberta)	17 m
Reconhecer (Lente fechada)	38 m
Identificar (Lente aberta)	8 m
Identificar (Lente fechada)	19 m

LENTE

Tipo lente	Zoom óptico
Distância focal	3.7 ~ 11 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.5
Ângulo de visão	112° ~ 46°
Distância mínima abordagem	200mm
Focagem automática	Sim

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	90%

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	3840 x 2160
Tamanho Sensor	1/2'
Velocidade electrónica obturador	1/4s ~ 1/100,000s
Iluminação mínima	0.005Lux
Ratio S/N	Mais de 65dB

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	60 m
Tipo de visão noturna	IR
Número de LEDS	2
IR ON/Off	Automático / Manual
Smart IR	Sim
Starlight	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	9.5W
Amperagem	800mA

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	107 x 122 (Ø) mm
Material	Alumínio
Peso líquido	590 g
Peso com embalagem	690 g

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	Sim
Entrada de áudio	1 Entrada

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	PRO
Tecnología	HD-CVI
Tipo de câmara	Dome

