



Câmara DAHUA ptz hd-cvi de 2 megapixels e lente zoom óptico

SD49225I-HC-S3

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	2 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
2D-NR	Sim
3D-NR	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Saída de vídeo	1 x BNC HDCVI alta definición
Modo dia / noite	Automático / Manual
Menu OSD	Sim
Zoom digital	16x
Máscara privacidade	Até 24 zonas
ATW	Sim

PTZ

Rango Pan/Tilt	Horizontal 355° / Vertical 90° com autoflip
Velocidade controle manual	Horizontal 200°/s Vertical 120°/s
Velocidade entre presets	Horizontal 240°/s / Vertical 200°/s
Memórias	300
Modo PTZ	8 Tour entre pontos estabelecidos, 5 rondas
Configuração velocidade	Adaptada a velocidade do olho humano
Protocolo	DH-SD, Pelco-P/D
Flip	180°
Posição apos falha eléctrica	Retorno a posição anterior a falha
RS485	1 Entrada

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	100 m
Número de LEDS	6
IR ON/Off	Sim
Smart IR	Sim
Starlight	Sim

MATERIAL E DIMENSÕES

LENTE

Tipo lente	Zoom óptico
Zoom óptico	25x
Distância focal	4.8 mm ~ 120 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.6 ~ F/4.4
Ângulo de visão	62.8° ~ 2.6°
Distância mínima abordagem	100mm ~ 1000mm
Focagem automática	Sim

IMAGEM

Sensor	Starvis Cmos ®
Resolução sensor	1920 x 1080
Tamanho Sensor	1/2.8"
Velocidade electrónica obturador	1/3s ~ 1/30,000s
Ratio S/N	Mais de 55dB

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	13W
Amperagem	3000mA

AMBIENTE

Temperatura de operação	-40 °C ~ 70 °C
Grau de protecção	IP66
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	90%

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	64 m
Observar (Lente aberta)	27 m
Reconhecer (Lente aberta)	14 m
Identificar (Lente aberta)	7 m

EIXOS

Movimento	2-Axis
-----------	---------------

ALARMES

Entradas/saídas alarme	2 entradas / 1 saída
------------------------	-----------------------------

Dimensões	295 x 160 (Ø) mm
Material	Metal
Peso líquido	3000 g
Peso com embalagem	4200 g

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	LITE
Tecnología	HD-CVI
Tipo de câmara	PTZ

ÁUDIO(CÂMARAS)

Entrada de áudio	1 Entrada
------------------	-----------

