## technical datasheet





## Gravador ip de 16 canais e 8 mpx de resolução

HWN-4216MH

CARACTERÍSTICAS DA REDE		SAÍDA VÍDEO	
Número portas RJ45	1	Número Saída HDMI	1
Velocidade RJ45 10 / 100 / 10	00 Mbps	Número saídas VGA	1
Dispositivos móveis Android / IO	S (Apple)	Resolução HDMI	4K
ONVIF	Sim	Resolução VGA	1080P
Software	IVMS	Sinais de vídeo independentes	Sim
App Hik	-Connect	MATERIAL E DIMENSÕES	
GRAVAÇÃO		Instalação	Secretária
Resolução		Dimensões	385 x 315 x 52 mm
máxima de gravação	8 Мрх	Peso líquido	1800 g
Largura de	160Mbps	Chassis	10
entrada		ÁUDIO	
Compressão	+ / H.264	Entradas	1
4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mp		Saídas	1
Resoluções / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DO / CO	CIF / 2CIF CIF / QCIF	Áudio bidireccional (Full-duplex)	Sim
Largura de banda saída	80Mbps	SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO	
ALIMENTAÇÃO E CONSUMO		VCA	Sim
Modo alimentação	DC	Clasificação humano / veículo	Sim
Tensão	12V	Detecção de movimento	Sim, 2.0
Consumo (w)	40W	REPRODUÇÃO E CÓPIA DE SEGUR	ANCA
Amperagem	3200mA	Pesquisa inteligente	Sim
INFORMAÇÕES GERAIS		Reprodução sincronizada	16
Serie Serie	Serie 4	ENTRADAS/SAÍDAS	
Tecnología	IP	USB 2.0	2
Compatibilidade Cámaras Hikvision de la		035 2.0	-
	30.101.11		
ARMAZENAMENTO			
Número discos rígidos suportados	2		
Tamanho máximo de disco rígido (Unidade)	6 TB		
Tipo HDD	3,5 SATA"		
AMBIENTE			
Temperatura de operação -10 °	°C ~ 55 °C		
Humidade máxima	90%		

## technical datasheet

VIDEO

Canais IP 16

