technical datasheet



Grau de protecção

HIKVISION° HiWatch Series

Câmara dome ip de 4 megapixels e lente fixa

HWI-T240H

Resolução vídeo	4 Megapixéis	Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Sim	ONVIF	Sim, tipo S e G
3D-NR	Sim	Número máximo	Até 32 usuários
AGC	Sim	utilizadores	
WDR	WDR (120 dB)	Proteção senha	Sim
lmagens por	20fps	Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
segundo		Software de gestão	iVMS-4200 / iVMS-5200 / Hik- Connect
Saída de vídeo	RJ45	Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Menu OSD	Sim	Visualização simultâne	
Máscara privacidade	Sim	ao vivo	Até 6 canais
Tasa bits	32Kbps ~ 8Mbps	Filtro endereços IP	Sim
Compressão	H.265 / H.264	IMAGEM	
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 3Mpx / 1080P /	Sensor	CMOS ®
	720P (1 ~ 25fps) 640 × 480 / 640 × 360 / 320 × 240	Resolução sensor	2560 x 1440
Sub stream	(25fps)	Tamanho Sensor	1/3'
Marca de água	Sim	Velocidade electrónica	obturador 1/3 ~ 1/100000s
Antiparpadeo	Sim		0.01Lux
Espelho	On / Off	DISTÂNCIA DORI	
ALIMENTAÇÃO E C	ONSUMO	Detectar	63 m
Modo alimentação	DC	Observar	25 m
Tensão	12V	Reconhecer	25 m
Consumo (w)	5W	Identificar	6 m
 Amperagem	420mA	identificar	6111
Alimentação PoE	Sim	INFORMAÇÕES GERAI	S
Tipo PoE	PoE 802.3af	Serie	HiWatch
·		Tecnología	IP
LENTE		Tipo de câmara	Dome
Tipo lente	Fixa	MATERIAL E DIMENSÕ	DES
Distância focal	2.8 mm	Material	Metal e plástico
Máxima abertura di		Peso líquido	350 g
Ângulo de visão	100°	Peso com embalagem	
AMBIENTE		_	5.10 3
Temperatura de op	eração -30 °C ~ 50 °C	EIXOS	
Grau de protecção	IP67	Movimento	3-Axis

ARMAZENAMENTO

technical datasheet

Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%
VISÃO NOTURNA	
Distância visão noturna	30 m
Tipo de visão noturna	IR
Comprimento de onda	850 nm

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Detecção de movimento básica (diferença de píxeis)	
Detecção de	Sim	
movimento	51111	
Video Tamper	Sim	



NAS

