



HIKVISION
intrusion

Detector volumétrico dupla tecnologia com fio

KX10DTP

DETECÇÃO

Tipo detector	Com fio
Altura de instalação	1.8 m ~ 2.4 m
Ângulo detecção	85°
Distância detecção	10 m
Método detecção	Infravermelho e microondas
Imunidade animais	Até 24 kg
Antimasking	Sim
Tecnologia Blue Wave (melhora o ruído infravermelho)	Sim
Tecnologia anti-cloaking (activação de alarme após a detecção infravermelha Y/O microondas)	Sim
PIR detecção avanço ao nível do chão (PIR Creep)	Sim
Tecnologia IFT	Sim
Tipo de detecção	Volumétrico dupla tecnologia

CERTIFICAÇÃO

Grau	2
Normativa	EN50131
Classe ambiental	II

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	9V ~ 16V

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tamper	Sim
Resistências EOL (final da linha)	Sim

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Pared / Techo
Dimensões	117 x 69 x 55 mm
Material	Plástico ABS

SENSOR

Tipo de sensor	Pyro-eléctrico
Duplo sensor PIR	Sim
Ajuste sensibilidade	Sim

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 55 °C
Uso	Interior

LENTE

Lentes intercambiáveis	Sim
------------------------	------------

