


HIKVISION
intrusion

Detector volumétrico com fio

KX15DQ

DETECÇÃO

Tipo detector	Com fio
Altura de instalação	1.8 m ~ 2.4 m
Ângulo detecção	85°
Distância detecção	15 m
Método detecção	infravermelho
Velocidade de detecção	0,3 m/s ~ 3 m/s
Zonas de detecção	60
Tecnología Blue Wave (melhora o ruído infravermelho)	Sim
Tipo de detecção	Volumétrico

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	9V ~ 16V
Saída Relay tipo	DC
Saída Relay voltagem	60V
Saída Relay Amperagem	50mA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Compatibilidade	Centrais com fio
Resistência contato	menor de 10 ohms
Tamper	Sim
Resistências EOL (final da linha)	Sim

LENTE

Tipo lente	Filtro de luz ultravioleta
------------	-----------------------------------

SENSOR

Tipo de sensor	Pyro-eléctrico
Ajuste sensibilidade	Sim
Alta sensibilidade	Sim
Baixa sensibilidade	Sim
Compensação temperatura digital	Sim

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Pared / Techo
Dimensões	117 x 69 x 50 mm
Material	Plástico ABS
Peso líquido	125 g

CERTIFICAÇÃO

Grau	2
Normativa	EN50131
Classe ambiental	II

AMBIENTE

Temperatura de operação	-40 °C ~ 80 °C
-------------------------	-----------------------

