

technical datasheet



HIKVISION
HiWatch Series

Câmera dome 4 em 1 (cvi, tvi, ahd e analógico) de 1 megapíxel e lente fixa

HWT-T110-P

VÍDEO(CÂMARAS)

| | |
|---------------------|---|
| Resolução vídeo | 1 Megapixel |
| BLC | Sim |
| AGC | Sim |
| AWB | Sim |
| WDR | DWDR |
| Imagens por segundo | 25fps |
| Saída de vídeo | 1 x BNC comutável HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS |
| Modo dia / noite | Automático / Manual |
| ATW | Sim |

VISÃO NOTURNA

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Distância visão noturna | 20 m |
| Tipo de visão noturna | IR |
| IR ON/Off | Automático / Manual |
| Smart IR | Sim |
| EXIR | Sim |

INFORMAÇÕES GERAIS

| | |
|----------------|---|
| Série | HiWatch |
| Tecnología | 4 EM 1 (CVI, TVI, AHD e analógico) |
| Tipo de câmara | Dome |

MATERIAL E DIMENSÕES

| | |
|--------------|---------------------------|
| Dimensões | 76.1 x 85.4 (Ø) mm |
| Material | Plástico |
| Peso líquido | 130 g |

AMBIENTE

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Temperatura de operação | -40 °C ~ 60 °C |
| Uso | Interior |

IMAGEM

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Sensor | CMOS ® |
| Resolução sensor | 1280 x 720 |
| Velocidade electrónica obturador | 1/25s (1/30)s ~ 1/50,000s |
| Iluminação mínima | 0.01Lux |

DISTÂNCIA DORI

| | |
|-------------|-------------|
| Detectar | 37 m |
| Observar | 15 m |
| Reconhecer | 8 m |
| Identificar | 4 m |

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

| | |
|------------------|------------|
| Modo alimentação | DC |
| Tensão | 12V |
| Consumo (w) | 4W |

LENTE

| | |
|-----------------|---------------|
| Tipo lente | Fixa |
| Distância focal | 2.8 mm |
| Ângulo de visão | 92° |

EIXOS

| | |
|-----------|---------------|
| Movimento | 3-Axis |
|-----------|---------------|

