

## A-CCTV

Balun video ativo 1 Ud.

A-BALUN-V-4K-ACT-RX



### TRANSMISSÃO

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Distância de transmissão HDCVI 720p  | 550 m               |
| Distância de transmissão HDCVI 1080p | 470 m               |
| Distância de transmissão 720p        | 400 m               |
| Distância de transmissão HDTVI 1080p | 400 m               |
| Distância de transmissão AHD 720p    | 700 m               |
| Distância de transmissão AHD 1080p   | 470 m               |
| Impedância de entrada                | 75 Ohm              |
| Impedância de saída                  | 100 Ohm             |
| Formatos compatíveis                 | HDCVI / HDTVI / AHD |

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |        |
|------------------|--------|
| Modo alimentação | DC     |
| Tensão           | 12V    |
| Amperagem        | 1000mA |

### CARACTERÍSTICAS (BALUNS)

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Categoria do cabo     | UTP categoria 5E / 6 |
| Conector par trançado | Conector de 4 pines  |
| Tipo                  | Video                |

### INFORMAÇÕES GERAIS

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Tipo         | Ativo               |
| Subtipo      | Receptor            |
| Unidades     | 1                   |
| Funciona com | A-BALUN-V-4K-ACT-TX |

### MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Dimensões          | 65 x 83 x 20 mm |
| Peso líquido       | 55 g            |
| Peso com embalagem | 140 g           |

### VÍDEO (BALUN)

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Número de canais | 1         |
| Saída            | BNC Macho |

