



A-FIRE

Sensor óptico de fumo

FD8030

DETECÇÃO (INCÊNDIO)

Sensibilidade **Conforme as normas EN54 - 7 : 2000 / A2 : 2006**

Tempo para entrar em Standby **Até 40 s**

Tempo de reinício **2 s**

Área de protecção **Círculo de 15m de diâmetro**

Altura máxima de montagem **11 m**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação **DC**

Tensão **10V ~ 30V**

Consumo Standby **120mA**

Consumo máximo **18mA / 10V DC , 55mA / 30V DC**

AMBIENTE

Temperatura de operação **-10 °C ~ 55 °C**

Grau de protecção **IP43**

Humidade máxima **90%**

DETECÇÃO

Tipo de detecção **Humo convencional**

INFORMAÇÕES GERAIS

Tecnología **Convencional**

Tipo **Sensor óptico de humos**

Tipo de detecção **Óptico**

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões **47 x 100 (Ø) mm**

Peso líquido **100 g**

CONEXÕES (INCÊNDIO)

Cabo **2 condutores, de um ou vários núcleos, isolados e blindados**

Secção Transversal do cabo **0.8 ~ 2.5 mm²**

