

HIKVISION
 HiWatch Series


Câmara bullet ip de 2 megapixels e lente fixa

HWI-B121H-M

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	2 Megapixéis
BLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
WDR	DWDR
Modo dia / noite	Automático / Manual
Tasa bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compressão	H.265 / H.264
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 / CIF (1 ~ 25fps)

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	4.8W
Amperagem	400mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

DISTÂNCIA DORI

Detectar	38 m
Observar	16 m
Reconhecer	8 m
Identificar	4 m

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 50 °C
Grau de protecção	IP67
Uso	Exterior

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	186.3 x 70 (Ø) mm
Material	Metal e plástico
Peso líquido	270 g

EIXOS

Movimento	2-Axis
-----------	---------------

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	1920 x 1080
Tamanho Sensor	1/2.8'
Iluminação mínima	0.01Lux

LENTE

Tipo lente	Fixa
Distância focal	2.8 mm
Máxima abertura diafragma	F/2.8
Filtro IR	Sim

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	HiWatch
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Bullet

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	30 m
Tipo de visão noturna	IR
EXIR	Sim

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Detecção de movimento básica (diferença de píxeis)
Detecção de movimento	Sim

CARACTERÍSTICAS DA REDE

ONVIF	Sim
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari

PORTAS ETHERNET

10 / 100	1
----------	----------

