



**HIKVISION**  
HiWatch Series

## Câmara dome ip de 2 megapixels e lente fixa

HWI-D121H-M

### VÍDEO(CÂMARAS)

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Resolução vídeo     | <b>2 Megapixéis</b>                              |
| BLC                 | <b>Sim</b>                                       |
| 3D-NR               | <b>Sim</b>                                       |
| AGC                 | <b>Sim</b>                                       |
| WDR                 | <b>DWDR</b>                                      |
| Imagens por segundo | <b>25fps</b>                                     |
| Saída de vídeo      | <b>RJ45</b>                                      |
| Modo dia / noite    | <b>Automático / Manual</b>                       |
| Máscara privacidade | <b>Sim</b>                                       |
| Tasa bits           | <b>32Kbps ~ 8Mbps</b>                            |
| Compressão          | <b>H.265 / H.264</b>                             |
| Main stream         | <b>1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)</b>         |
| Sub stream          | <b>640 × 480 / 640 × 360 / 320 × 240 (25fps)</b> |
| Marca de água       | <b>Sim</b>                                       |
| Antiparpadeo        | <b>Sim</b>                                       |
| Espelho             | <b>On / Off</b>                                  |

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Modo alimentação | <b>DC</b>          |
| Tensão           | <b>12V</b>         |
| Consumo (w)      | <b>5W</b>          |
| Amperagem        | <b>400mA</b>       |
| Alimentação PoE  | <b>Sim</b>         |
| Tipo PoE         | <b>PoE 802.3af</b> |

### LENTE

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Tipo lente                | <b>Fixa</b>   |
| Distância focal           | <b>2.8 mm</b> |
| Máxima abertura diafragma | <b>F/2.0</b>  |
| Ângulo de visão           | <b>114.8°</b> |
| Filtro IR                 | <b>Sim</b>    |

### DISTÂNCIA DORI

|          |             |
|----------|-------------|
| Detectar | <b>42 m</b> |
|----------|-------------|

### CARACTERÍSTICAS DA REDE

|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Conexão IP                      | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>                             |
| ONVIF                           | <b>Sim</b>                                             |
| Número máximo utilizadores      | <b>Até 32 usuários</b>                                 |
| Proteção senha                  | <b>Sim</b>                                             |
| Navegadores web                 | <b>Explorer / Chrome / Firefox / Safari</b>            |
| Software de gestão              | <b>iVMS-4200 / iVMS-4500 / iVMS-5200 / Hik-Connect</b> |
| Visualização simultânea ao vivo | <b>Até 6 canais</b>                                    |

### IMAGEM

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Sensor                           | <b>CMOS ®</b>          |
| Resolução sensor                 | <b>1920 x 1080</b>     |
| Tamanho Sensor                   | <b>1/2.8"</b>          |
| Velocidade electrónica obturador | <b>1/3 ~ 1/100000s</b> |
| Iluminação mínima                | <b>0.01Lux</b>         |

### AMBIENTE

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Temperatura de operação | <b>-30 °C ~ 60 °C</b>      |
| Grau de protecção       | <b>IP67</b>                |
| Antivandalismo          | <b>IK10</b>                |
| Uso                     | <b>Interior / Exterior</b> |
| Humidade máxima         | <b>95%</b>                 |

### MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Dimensões          | <b>111 x 82.4 (Ø) mm</b> |
| Material           | <b>Metal e plástico</b>  |
| Peso líquido       | <b>460 g</b>             |
| Peso com embalagem | <b>660 g</b>             |

### VISÃO NOTURNA

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Distância visão noturna | <b>30 m</b>   |
| Tipo de visão noturna   | <b>IR</b>     |
| Comprimento de onda     | <b>850 nm</b> |

### EIXOS

|           |               |
|-----------|---------------|
| Movimento | <b>2-Axis</b> |
|-----------|---------------|

|             |      |
|-------------|------|
| Observar    | 17 m |
| Reconhecer  | 8 m  |
| Identificar | 4 m  |

## INFORMAÇÕES GERAIS

|                |         |
|----------------|---------|
| Serie          | HiWatch |
| Tecnología     | IP      |
| Tipo de câmara | Dome    |

## ANÁLISE DE VÍDEO

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Tipo de detecção      | Detecção de movimento básica<br>(diferença de píxeis) |
| Detecção de movimento | Sim                                                   |
| Video Tamper          | Sim                                                   |

