

HIKVISION®

**Câmara contagem de pessoas
ip de 2 megapixels e lente fixa**

DS-2CD6825G0/C-IVS

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	2 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
WDR	WDR
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático / Manual
Sistema nevoeiro	Sim
Tasa bits	32Kbps ~ 16Mbps
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 × 576
Marca de água	Sim
Antiparpadeo	Sim
Espelho	On / Off

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	Sim
Entrada de áudio	1 Entrada
Compressão de áudio	G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM
Filtro ruído	SI
Frequência da amostragem	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
Velocidade bits	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)
Saída de áudio	1

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	8W
Amperagem	660mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

ANÁLISE DE VÍDEO**CARACTERÍSTICAS DA REDE**

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S e G
Número máximo utilizadores	Até 32 usuários
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software de gestão	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Visualização simultânea ao vivo	Até 20 canais
Desconexão da rede	Sim
Conflitos de endereços IP	Sim

LENTE

Tipo lente	Fixa
Distância focal	2 mm
Máxima abertura diafragma	F/2.25
Ângulo de visão	104°
Número de ópticas	2
Filtro IR	Sim

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	1920 x 1080
Tamanho Sensor	1/2.7'
Velocidade electrónica obturador	1/25 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	Cor: 0.005Lux / B/W: 0.001Lux

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 45 °C
Grau de protecção	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	PRO
Tecnología	IP

technical datasheet

Tipo de deteccion	Detección de movimiento básica (diferencia de píxeles)
Funciones IA	Conteo de personas
Detecção de movimento	Sim
Video Tamper	Sim
People counting	Sim

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	168 x 61 x 41 mm
Material	Metal e plástico
Peso líquido	435 g
Peso com embalagem	730 g

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	6 m
Tipo de visão noturna	IR
Comprimento de onda	850 nm

Tipo de câmara	Contagem de pessoas
EIXOS	
Movimento	Sem movimento
ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)	
Alarme	1 Entradas / 1 Saída

