



Monitor ip 10"

VTH5441G



ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	7W
Amperagem	1000mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Superfície
Dimensões	260 x 170 x 28 mm
Material	Plástico ABS + Policarbonato
Peso líquido	630 g
Peso com embalagem	990 g
Cor	Preto

ÁUDIO (VÍDEOPORTEIRO)

Entrada som	Microfone multidireccional
Áudio bidireccional	Sim
Compressão de áudio	G.711A/G.711U/PCM

ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme	6
Saída de alarme	1

INFORMAÇÕES GERAIS

Tecnologia	IP
------------	----

ECRÃ

Tipo	LCD
Tamanho	10'
Resolução	1024 x 600
Táctil	Sim

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	90%

CARACTERÍSTICAS DE REDE (VÍDEOPORTEIRO)

Protocolo de rede	TCP / IP
Ranhura de memória	SD hasta 8Gb
Conexão IP	10/100Mbps autoadaptativo

SISTEMA (GRAVADORES)

Processador	Embedded Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX

