technical datasheet





Alimentação PoE

Câmara dome ip de 4 megapixels e lente fixa

IPC-HDBW2431F-AS-S2

VÍDEO(CÂMARAS)		CARACTERÍSTICAS DA RED	
Resolução vídeo	4 Megapixéis	Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Sim	ONVIF	Sim, tipo S , G e T
HLC	Sim	Número máximo utilizadores	20 usuários
3D-NR	Sim	Navegadores web	Explorer / Chrome /
AGC	Sim	Software de gestão	Firefox Smart PSS / DSS / DMSS
AWB	Sim	Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
WDR	WDR (120 dB)	Desconexão da rede	Sim
Imagens por segundo	20fps	Conflitos de endereços IP	Sim
Saída de vídeo	RJ45	VISÃO NOTURNA	
Modo dia / noite	Automático	Distância visão noturna	30 m
Máscara	Até 4 zonas	Tipo de visão noturna	IR
privacidade Tipo de Códec	CBR / VBR	Número de LEDS	8
H 264: 32Khns ~	6144Kbps / H.265:	IR ON/Off	Automático / Manual
lasa nirs	2Kbps ~ 6144Kbps	Smart IR	Sim
Compressão	H.265 / H.264		Sim
Main stream 2688 × 1520 (1 fps-20) fps) / 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps)	ANÁLISE DE VÍDEO	
Sub stream	704 × 576		Analítica com classificação
Marca de água	Sim	Tipo de detecção homem	veículo no cruzamento de/ linhas/áreas
Espelho	On / Off	Cruzamento	Sim
IMAGEM		de linha	
Sensor	CMOS ®	Intrusão Detecção de	Sim
Resolução sensor	2688 x 1520	movimento	Sim
		Detecção de	Sim
Tamanho Sensor Velocidade electrónica obturador	1/3' 1/3 ~ 1/100000s	áudio Video	
		Tamper	Sim
Iluminação mínima	0.008 Lux	AMBIENTE	
Ratio S/N	Mais de 56dB	Temperatura de operação	-40 °C ~ 60 °C
ALIMENTAÇÃO E CONSUMO		Grau de protecção	IP67
Modo alimentação	DC	Antivandalismo	IK10
Tensão	12V	Uso	Interior / Exterior
Consumo (w)	5.4W	Humidade máxima	95%
Amperagem	450mA		55.0
Alimentação PoE	Sim	ÁUDIO(CÂMARAS)	

technical datasheet

Tipo PoE	PoE 802.3af
LENTE	
	Fixa
Tipo lente	
Distância focal	2.8 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.6
Ângulo de visão	102°
Distância mínima abordagem	900mm
DISTÂNCIA DORI	
Detectar	56 m
Observar	22 m
Reconhecer	11 m
Identificar	5 m
MATERIAL E DIMENSÕES	
Dimensões	55 x 108.9 (Ø) mm
Material	Metal
Peso líquido	380 g
Peso com embalagem	520 g
SISTEMA (CÂMARAS)	
Memória RAM	128 MB
Memória ROM	128 MB
ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)	
Alarme	1 Entradas / 1 Saída

Microfone embutido	Sim
Entrada de áudio	1 Entrada
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.726 / AAC
Saída de áudio	1

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	LITE
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Dome

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Até 256Gb
Sistema de	PC para gravação instantânea / NAS
armazenamento	/ FTP / SFTP / Micro SD / Gravador
Anomalia de	Sim
armazenamento	

EIXOS

Movimento 3-Axis

