



## Câmara bullet hd-cvi de 2 megapixels e lente fixa

HAC-HFW1200T

### VÍDEO(CÂMARAS)

|                     |                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resolução vídeo     | <b>2 Megapixéis</b>                                                                       |
| BLC                 | <b>Sim</b>                                                                                |
| HLC                 | <b>Sim</b>                                                                                |
| 2D-NR               | <b>Sim</b>                                                                                |
| AGC                 | <b>Sim</b>                                                                                |
| AWB                 | <b>Sim</b>                                                                                |
| WDR                 | <b>DWDR</b>                                                                               |
| Imagens por segundo | <b>25fps</b>                                                                              |
| Saída de vídeo      | <b>1 x BNC comutável HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS com acessório PFM820 (não incluído)</b> |
| Modo dia / noite    | <b>Automático</b>                                                                         |
| Menu OSD            | <b>Sim</b>                                                                                |
| Máscara privacidade | <b>Sim</b>                                                                                |
| Espelho             | <b>On / Off</b>                                                                           |

### VISÃO NOTURNA

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Distância visão noturna | <b>30 m</b>                |
| Tipo de visão noturna   | <b>Luz blanca</b>          |
| Número de LEDS          | <b>1</b>                   |
| IR ON/Off               | <b>Automático / Manual</b> |
| Smart IR                | <b>Sim</b>                 |

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Modo alimentação | <b>DC</b>    |
| Tensão           | <b>12V</b>   |
| Consumo (w)      | <b>3.3W</b>  |
| Amperagem        | <b>280mA</b> |

### MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Dimensões          | <b>174.5 x 72.3 x 70.6 mm</b> |
| Material           | <b>Metal</b>                  |
| Peso líquido       | <b>360 g</b>                  |
| Peso com embalagem | <b>460 g</b>                  |

### IMAGEM

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Sensor                           | <b>CMOS ®</b>            |
| Resolução sensor                 | <b>1920 x 1080</b>       |
| Tamanho Sensor                   | <b>1/2.7"</b>            |
| Velocidade electrónica obturador | <b>1/25 ~ 1/1000000s</b> |
| Iluminação mínima                | <b>0.02Lux</b>           |
| Ratio S/N                        | <b>Mais de 65dB</b>      |

### LENTE

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Tipo lente                 | <b>Fixa</b>   |
| Distância focal            | <b>2.8 mm</b> |
| Máxima abertura diafragma  | <b>F/1.9</b>  |
| Ângulo de visão            | <b>101°</b>   |
| Distância mínima abordagem | <b>500mm</b>  |

### AMBIENTE

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Temperatura de operação | <b>-40 °C ~ 60 °C</b>      |
| Grau de protecção       | <b>IP67</b>                |
| Uso                     | <b>Interior / Exterior</b> |
| Humidade máxima         | <b>95%</b>                 |

### DISTÂNCIA DORI

|             |             |
|-------------|-------------|
| Detectar    | <b>39 m</b> |
| Observar    | <b>15 m</b> |
| Reconhecer  | <b>8 m</b>  |
| Identificar | <b>4 m</b>  |

### EIXOS

|           |               |
|-----------|---------------|
| Movimento | <b>3-Axis</b> |
|-----------|---------------|

# technical datasheet

Serie

**LITE**

Tecnología

**HD-CVI**

Tipo de câmara

**Bullet**

