



HIKVISION
accessories

Vídeo porteiro ip de superfície / embutir

DS-KD8003-IME1/S

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	10W
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Superfície / embutir
Dimensões	98 x 99.8 x 43.9 mm
Material	Aço inoxidável
Peso líquido	375 g
Peso com embalagem	555 g

ÁUDIO (VÍDEOPORTEIRO)

Entrada som	Microfone multidireccional
Saída de som	Altifalante incorporado
Áudio bidireccional	Sim
Compressão de áudio	G.711

AMBIENTE

Temperatura de operação	-40 °C ~ 55 °C
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%

CARACTERÍSTICAS DE REDE (VÍDEOPORTEIRO)

Protocolo de rede	TCP / IP
Conexão IP	10/100Mbps autoadaptativo

ABERTURA

Elementos de chamada	Botão simple
----------------------	---------------------

CÂMARA

Resolução	2 Mpx
Ângulo de visão horizontal	180°
Ângulo de visão diagonal	96°
Visão noturna	Sim
Compressão vídeo	H.264

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Serie	PVPH
Tecnología	IP
Número de habitações	1

ENTRADAS/SAÍDAS

Botão de saída	2
Relé NO/NC	2

SISTEMA (GRAVADORES)

Processador	Embedded MCU Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX

CARACTERÍSTICAS GERAIS (VÍDEOPORTEIROS)

Tamper	Sim
--------	------------

