



HIKVISION
accessories

Vídeo porteiro ip de superfície / embutir

DS-KV8413-WME1(B)

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	10W
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

AMBIENTE

Temperatura de operação	-40 °C ~ 55 °C
Grau de protecção	IP65
Antivandalismo	IK08
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%

CARACTERÍSTICAS DE REDE (VÍDEOPORTEIRO)

Protocolo de rede	TCP / IP
Ranhura de memória	SD até 128Gb
Conexão IP	10M/100Mbps
Wi-Fi	Sim
Tipo de Wi-Fi	2.4 GHz

ÁUDIO (VÍDEOPORTEIRO)

Entrada som	Microfone multidireccional
Saída de som	Altifalante incorporado
Áudio bidireccional	Sim
Compressão de áudio	G.711

ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme	4
RS485	1
Relé NO/NC	2

CARACTERÍSTICAS GERAIS (VÍDEOPORTEIROS)

Tamper	Sim
--------	------------

CÂMARA

Resolução	2 Mpx
Ângulo de visão horizontal	129°
Ângulo de visão diagonal	75°
Visão noturna	Sim
Compressão vídeo	H.264

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Superfície / embutir
Dimensões	174 x 91 x 29 mm
Peso líquido	380 g
Peso com embalagem	590 g

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	PVPH
Tecnología	IP
Número de habitações	4

ABERTURA

Elementos de chamada	4 Botones sencillos
Leitor de proximidade	Cartões MIFARE

SISTEMA (GRAVADORES)

Sistema operativo	Embedded LINUX
-------------------	-----------------------

