

# technical datasheet



**dahua**  
TECHNOLOGY

## Câmara fisheye ip de 5 megapixels e lente fixa

### IPC-EB5541-AS

#### VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	<b>5 Megapixéis</b>
BLC	<b>Sim</b>
HLC	<b>Sim</b>
3D-NR	<b>Sim</b>
AGC	<b>Sim</b>
AWB	<b>Sim</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
Imagens por segundo	<b>25fps</b>
Saída de vídeo	<b>RJ45</b>
Modo dia / noite	<b>Cor</b>
Máscara privacidade	<b>Até 4 zonas</b>
Tipo de Códice	<b>CBR / VBR</b>
Tasa bits	<b>3Kbps ~ 8192Kbps</b>
Compressão	<b>H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>5Mpx (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>704 × 576</b>
Sub stream 2	<b>720P (1 ~ 25fps)</b>
Marca de água	<b>Sim</b>

#### CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Sim, tipo S , G e T</b>
Número máximo utilizadores	<b>20 usuários</b>
Navegadores web	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Software de gestão	<b>Smart PSS / DSS / DMSS</b>
Dispositivos móveis	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Desconexão da rede	<b>Sim</b>
Conflitos de endereços IP	<b>Sim</b>
Ciberseguridad	<b>Sim, Video encriptado</b>

#### IMAGEM

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Resolução sensor	<b>2592 x 1944</b>
Tamanho Sensor	<b>1/2.7'</b>

#### ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	<b>Detecção por cruzamento de linha/área</b>
Funciones IA	<b>Conteo de personas, mapa de calor</b>
Mundança de cena	<b>Sim</b>
Cruzamento de linha	<b>Sim</b>
Intrusão	<b>Sim</b>
Detecção de movimento	<b>Sim</b>
Detecção de áudio	<b>Sim</b>
Video Tamper	<b>Sim</b>
Mapa de calor	<b>Sim</b>
People counting	<b>Sim</b>

#### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	<b>DC</b>
Tensão	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>6W</b>
Amperagem	<b>500mA</b>
Alimentação PoE	<b>Sim</b>
Tipo PoE	<b>PoE 802.3af</b>

#### AMBIENTE

Temperatura de operação	<b>-30 °C ~ 55 °C</b>
Grau de protecção	<b>IP67</b>
Antivandalismo	<b>IK10</b>
Uso	<b>Interior / Exterior</b>
Humididade máxima	<b>95%</b>

#### MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	<b>62 x 110 (Ø) mm</b>
Material	<b>Metal</b>
Peso líquido	<b>390 g</b>
Peso com embalagem	<b>500 g</b>

#### DISTÂNCIA DORI

Detectar	<b>28 m</b>
Observar	<b>11 m</b>

# technical datasheet

Velocidade electrónica obturador	<b>1/3 ~ 1/100000s</b>
Iluminação mínima	<b>0.0006Lux</b>
Ratio S/N	<b>Mais de 56dB</b>
<b>LENTE</b>	
Tipo lente	<b>Fixa</b>
Distância focal	<b>1.4 mm</b>
Máxima abertura diafragma	<b>F/2.0</b>
Ângulo de visão	<b>180°</b>
Distância mínima abordagem	<b>200mm</b>
<b>ÁUDIO(CÂMARAS)</b>	
Microfone embutido	<b>Sim</b>
Entrada de áudio	<b>1 Entrada</b>
Compressão de áudio	<b>G.711A / G.711U / PCM</b>
Saída de áudio	<b>1</b>
<b>ARMAZENAMENTO</b>	
Cartão MicroSD	<b>Até 256Gb</b>
Sistema de armazenamento	<b>PC para gravação instantânea / NAS / FTP / SFTP / Micro SD / Gravador</b>
Anomalia de armazenamento	<b>Sim</b>
<b>SISTEMA (CÂMARAS)</b>	
Memória RAM	<b>512 MB</b>
Memória ROM	<b>128 MB</b>

Reconhecer	<b>6 m</b>
Identificar	<b>3 m</b>
<b>INFORMAÇÕES GERAIS</b>	
Serie	<b>Wiz Mind</b>
Tecnología	<b>IP</b>
Tipo de câmara	<b>Fisheye</b>
<b>VISÃO NOTURNA</b>	
Distância visão noturna	<b>Não dispõe</b>
Tipo de visão noturna	<b>IR</b>
<b>EIXOS</b>	
Movimento	<b>3-Axis</b>
<b>ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)</b>	
Alarme	<b>1 Entradas / 1 Saída</b>

