

HIKVISION®

Gravador 5 em 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico e ip) de 4 canais e 2 mpx de resolução máxima

IDS-7204HQHI-M1/S

GRAVAÇÃO

Resolução máxima de gravação	2 Mpx
Compressão de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolução gravação HDCVI	2 Megapixel (1080p)
Resolução gravação HDTVI	2 Megapixel (1080p)
Resolução gravação AHD	2 Megapixel (1080p)
Imagens por segundo Stream principal	4Mpx Lite (1 ~ 15fps) / 1080P Lite / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (1 ~ 25fps)
Imagens por segundo Extra stream	WD1 / 4CIF (1 ~ 12fps) / CIF (1 ~ 25fps)
Taxa de bits	32 Kbps ~ 6 Mbps
Compressão de áudio	G.711U
Velocidade bits de áudio	64Kbps por canal

VÍDEO

Canais BNC	4
Câmaras IP aceites	4 câmaras BNC + 1 câmara IP
Formatos de vídeo	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Resoluções permitidas HDCVI	4Mpx / 2mpx / 1Mpx
Resoluciones admitidas HDTVI	4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Resoluções permitidas AHD	4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Câmaras CVBS	Sim
Resolução câmaras IP	6 Megapixels

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de faces	Sim
VCA	Sim
Detecção de movimento	Sim

SAÍDA VÍDEO**CARACTERÍSTICAS DA REDE**

Número portas RJ45	1
Velocidade RJ45	10 / 100 Mbps
Número máximo utilizadores	32
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sim
Software	IVMS
App	Hik-Connect

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Escritório / Rack
Dimensões	315 x 242 x 45 mm
Material	Metal
Peso líquido	1160 g
Peso com embalagem	1680 g

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	18W
Amperagem	1500mA

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	90%

ARMAZENAMENTO

Número discos rígidos suportados	1
Tamanho máximo de disco rígido (Unidade)	10 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

ENTRADAS/SAÍDAS

USB 2.0	2
RS485	1

Número Saída HDMI	1
Número saídas VGA	1
Resolução HDMI	1080P
Resolução VGA	1080P

ÁUDIO

Entradas	1
Saídas	1
Áudio bidireccional (Full-duplex)	Sim

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	PRO
Tecnologia	5 EM 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico e IP)

PROTEÇÃO DE PERÍMETRO

Número Canais com analítica	2 canais
Tipo de identificação	Reconhecimento secundário humano / veículo para cruzamento de linha e intrusão

