



Câmara bullet hd-cvi de 2 megapixels e lente fixa

HAC-HFW1200C

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	2 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
2D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	DWDR
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	1 x BNC comutável HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Modo dia / noite	Automático / Manual
Menu OSD	Sim
Máscara privacidade	Até 8 zonas
Sistema nevoeiro	Sim
Espelho	On / Off

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	30 m
Tipo de visão noturna	IR
Número de LEDS	2
IR ON/Off	Automático / Manual
Smart IR	Sim

DISTÂNCIA DORI

Detectar	50 m
Observar	20 m
Reconhecer	10 m
Identificar	5 m

AMBIENTE

Temperatura de operação	-40 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	1920 x 1080
Tamanho Sensor	1/2.7'
Velocidade electrónica obturador	1/25 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	0.02Lux
Ratio S/N	Mais de 65dB

LENTE

Tipo lente	Fixa
Distância focal	3.6 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.9
Ângulo de visão	84°
Distância mínima abordagem	800mm

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	2.7W
Amperagem	225mA

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	161.3 x 69.7 x 70 mm
Material	Plástico
Peso líquido	190 g
Peso com embalagem	290 g

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

technical datasheet

Serie	LITE
Tecnología	HD-CVI
Tipo de cámara	Bullet

