



**HIKVISION**  
accessories

Leitor interior / exterior com  
teclado / cartão mifare 13.56mhz

DS-K1102AMK

## CARACTERÍSTICAS

Controladora integrada	<b>Não</b>
Indicador LED	<b>Sim</b>
Aviso acústico	<b>Sim</b>
Tamper	<b>Sim</b>
Watchdog design	<b>Sim</b>
DIP Switch	<b>Sim</b>

## ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	<b>DC</b>
Tensão	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>2W</b>
Amperagem	<b>500mA</b>

## MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	<b>Parede</b>
Dimensões	<b>121 x 86.5 x 14 mm</b>
Material	<b>Plástico ABS + Policarbonato</b>
Peso líquido	<b>140 g</b>

## INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	<b>HiKA-P</b>
Tipo de controlo	<b>Leitor</b>

## AMBIENTE

Temperatura de operação	<b>-20 °C ~ 65 °C</b>
Grau de protecção	<b>IP64</b>
Uso	<b>Interior / Exterior</b>
Humidade máxima	<b>90%</b>

## IDENTIFICAÇÃO

Modo	<b>Teclado / Cartão</b>
Teclado	<b>Sim</b>
Tipo de cartão	<b>MIFARE 13.56MHZ</b>
Distância máxima de leitura	<b>menor de 50 mm</b>

## COMUNICAÇÃO

Modo	<b>Wiegand / RS485</b>
------	------------------------

## SISTEMA (CONTROLOS PRESENÇA/ACESSO)

Processador principal	<b>32 bits</b>
-----------------------	----------------

