



Detector volumétrico com fio

LX-402

DETECÇÃO

Tipo detector	Com fio
Altura de instalação	2.5 m (multinível) / 1.2 m ~ 1.5 m (callejón de mascotas)
Distância de detecção	12 m
Cobertura	12 m x 15 m
Velocidade de detecção	0,3 m/s ~ 1 m/s
Zonas de detecção	40 (multinível) / 18 (callejón de mascotas)
Imunidade animais	Sim
Período de alarme	2.0 s ± 0.1 s
Tipo de detecção	Volumétrico
Modo dia / noite	Regulável (10 ~ 100000 lux)

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Parede
Dimensões	74.8 x 141 x 53.5 mm
Peso líquido	170 g
Peso com embalagem	220 g

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	10.8V ~ 13.2V
Amperagem	25mA

AMBIENTE

Temperatura de operação	-20 °C ~ 50 °C
Grau de protecção	IP54
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Indicadores LED	1
Cores LED	Vermelho
Tamper	Sim
Tempo de arranque	60 s

SENSOR

Tipo de sensor	PIR
Ajuste sensibilidade	Sim
Sensibilidade PIR	Seleccionável LO / MID / HI

