



## Detector volumétrico com fio

### HX-40

#### DETECÇÃO

Tipo detector	<b>Com fio</b>
Distância detecção	<b>12 m</b>
Ângulo detecção	<b>85°</b>
Altura de instalação	<b>2.5 m ~ 3 m</b>
Cobertura PIR	<b>4 m ~ 12 m</b>
Velocidade de detecção	<b>0,3 m/s ~ 1,5 m/s</b>
Zonas de detecção	<b>94</b>
Imunidade animais	<b>Sim</b>
Período de alarme	<b>2.0 ± 1 s</b>
Tipo de detecção	<b>Volumétrico</b>

#### AMBIENTE

Temperatura de operação	<b>-20 °C ~ 60 °C</b>
Grau de protecção	<b>IP55</b>
Uso	<b>Exterior</b>
Humidade máxima	<b>95%</b>

#### SENSOR

Tipo de sensor	<b>PIR</b>
Ajuste sensibilidade	<b>Interruptores DIP</b>
Sensibilidade PIR	<b>Selecionável LO / MID / HI</b>
RF interferências	<b>No alarm 10 V / m</b>

#### MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	<b>Parede</b>
Dimensões	<b>205 x 99 x 266 mm</b>
Peso líquido	<b>520 g</b>
Peso com embalagem	<b>850 g</b>
Ajustável	<b>Sim, 180° em horizontal e 40° em vertical.</b>

#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Indicadores LED	<b>1</b>
Cores LED	<b>Vermelho</b>
Tamper	<b>Sim</b>
Tempo de arranque	<b>60 s</b>

#### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	<b>DC</b>
Tensão	<b>9.5V ~ 18V</b>

